



Amplificador 2 Canales / 100 W Por Canal A 8 Ohmios / HDMI eARC / Bluetooth 5.3 / Puente 400 W / Salida Subwoofer

SKU: D2-T Marca: TRUAUDIO Categoría: Amplificadores Baja Impedancia

\$9,600.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Este amplificador digital de 2 canales está diseñado para aplicaciones residenciales y comerciales que demandan potencia y versatilidad en un formato compacto. Ofrece 100 W por canal a 8 ohmios, 200 W por canal a 4 ohmios o 400 W en modo puente a 8 ohmios, adaptándose a altavoces de estantería y zonas de audio al aire libre. La interfaz HDMI eARC permite la integración directa con televisores y el control de volumen unificado mediante un único control remoto, mientras que la conectividad Bluetooth 5.3 facilita el streaming inalámbrico de alta calidad. Su etapa de amplificación clase D optimiza la eficiencia térmica y el espacio en rack, complementada por crossover ajustable, salida para subwoofer y función Link In/Out para la expansión multi-zona.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Amplificador digital de 2 canalesPotencia: 100 W por canal a 8 ohmios / 200 W por canal a 4 ohmios / 400 W en puente a 8 ohmiosTecnología de amplificación Clase DHDMI eARC para integración y control con televisorBluetooth 5.3 de largo alcanceEntradas RCA analógicasCrossover ajustable con salida para subwooferFunción Link In/Out para encadenamiento de unidades</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración: 2 canales estéreo o mono puentePotencia por canal: 100 W @ 8 ohmiosPotencia por canal: 200 W @ 4 ohmiosPotencia en modo puente: 400 W @ 8 ohmiosAmplificación: Clase DCrossover ajustable integradoSalida dedicada para subwoofer</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Interfaz HDMI con soporte eARCBluetooth 5.3 de largo alcanceEntradas analógicas RCAFunción Link In/Out para distribuciónControl de volumen unificado vía eARC</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>No especificado por el fabricante</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potencia escalable hasta 400 W en modo puente mono
Característica 2	Integración HDMI eARC para control centralizado desde el televisor
Característica 3	Streaming por Bluetooth 5.3 con alcance extendido y estabilidad
Característica 4	Crossover ajustable y salida dedicada para subwoofer activo
Característica 5	Tecnología clase D que minimiza espacio en rack y calor
Característica 6	Encadenamiento Link In/Out para distribuir audio en múltiples zonas