



Amplificador de Audio / 1 Canal / 350 W RMS / Sistema 100V y Baja Impedancia 4-16Ω / 4 Entradas Micrófono Balanceadas / Bluetooth / USB / SD / FM / Montaje Rack

SKU: EP-B350DTB Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Amplificadores 70/100V

\$11,764.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Amplificador de audio de 1 canal con potencia de salida de 350 W RMS, compatible con sistemas de distribución de línea de 100V e instalaciones de baja impedancia de 4-16Ω. Equipado con 4 entradas de micrófono balanceadas mediante conector Euroblock, 2 entradas auxiliares RCA, 1 entrada EMC y 1 salida mix RCA no balanceada. Incorpora receptor multimedia con soporte para USB, SD, sintonizador FM y conectividad Bluetooth para reproducción de contenido. Incluye alimentación phantom de 48V para micrófonos profesionales, función de prioridad en el canal Mic 1, ecualizador de 2 bandas y sistema de protección contra sobrecalentamiento, cortocircuitos y sobrecarga. Diseño en formato rack de 1U para montaje en gabinetes estándar de instalaciones profesionales de audio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Salida de altavoz: 4-16Ω / 100V con 350W RMS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 4 entradas de micrófono balanceadas (Euroblock)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 2 entradas auxiliares RCA + 1 entrada EMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• 1 salida mix RCA no balanceada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Receptor multimedia: USB, SD, FM, Bluetooth<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Phantom power 48V para micrófonos profesionales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Función de prioridad en Mic 1<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ecualizador de 2 bandas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuitos y sobrecarga<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Diseño rack 1U: 484 x 295 x 44 mm</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño de Audio</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Potencia RMS: 350 W</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Salida de altavoz: 4-16Ω / 100V</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Entradas micrófono: 4 balanceadas (Euroblock)</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Entradas auxiliares: 2 RCA + 1 EMC</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Salida mix: 1 RCA no balanceada</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Ecualizador: 2 bandas</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Phantom power: 48V</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Prioridad: Mic 1</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Dimensiones: 484 x 295 x 44 mm</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Peso: 4 kg</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Formato: Rack 1U</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Protección: Sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecarga</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad Multimedia</h4><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Conectividad Multimedia 4</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>USB: Reproducción de medios</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>SD: Reproducción de medios</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>FM: Sintonizador integrado</p><p style='margin: 5px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='opacity: 0.9;*>Bluetooth: Conectividad inalámbrica</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Phantom power 48V para micrófonos profesionales condensador
Característica 2	Protección térmica, cortocircuito y sobrecarga para operación continua
Característica 3	Prioridad automática en Mic 1 para anuncios de emergencia
Característica 4	Ecualizador 2 bandas para ajuste de tono en instalaciones
Característica 5	Reproducción multimedia vía USB, SD, FM y Bluetooth integrado
Característica 6	Diseño rack 1U para integración en gabinetes estándar

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 14:13