



Amplificador de Red / 2 Zonas 250W / Salida 100V/70V / Bluetooth 5.0 / Entrada de Alarma / Control por Software

SKU: D5-QAZ1A500G1-VB2 Marca: HIKVISION Categoría: Amplificadores

\$13,619.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Amplificador de red profesional de 500 W diseñado para distribución de audio en dos zonas independientes de 250 W cada una. Ofrece salidas de voltaje constante 100 V / 70 V compatibles con sistemas de bocinas de alta impedancia, con respuesta de frecuencia de 50 Hz a 20,000 Hz. Integra conectividad Bluetooth 5.0 con alcance de 10 m (32.8 ft), entrada USB, micrófono y RCA para múltiples fuentes de audio. Incluye biblioteca de audio con 1 GB de almacenamiento exclusivo, síntesis de voz TTS con voces masculina y femenina, y entrada de alarma dedicada para evacuación. Permite calendarización de eventos, tareas programadas y en tiempo real, con control centralizado a través de Hik-Central Professional.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Amplificador de red profesional de 500 W (2 zonas de 250 W)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Salida de voltaje constante: 100 V / 70 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Respuesta de frecuencia: 50 Hz ~ 20,000 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Bluetooth 5.0 con alcance de 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Biblioteca de audio integrada con 1 GB de almacenamiento exclusivo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Síntesis de voz TTS con voces masculina y femenina<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Entrada de alarma dedicada para evacuación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Entrada/Salida de alarma general<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Mezcla en dos canales con control de volumen independiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Tareas programadas y en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Control por Hik-Central Professional<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Protocolos soportados: ISUP, ISAPI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con bocinas de alta impedancia 70/100 V</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia total: 500 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia por zona: 250 W (2 zonas independientes)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Respuesta de frecuencia: 50 Hz ~ 20,000 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bluetooth 5.0, alcance 10 m (32.8 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Síntesis de voz TTS (voz masculina y femenina)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Almacenamiento: 1 GB libre para archivos de audio<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tareas programadas y en tiempo real<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolos: ISUP, ISAPI</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Control y Gestión</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control por Hik-Central Professional<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Mezcla en dos canales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de volumen independiente por zona<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Biblioteca de audio integrada<li style='padding: 6px 0;'>Compatible con bocinas 70/100 V de alta impedancia</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Síntesis de voz TTS con voces masculina y femenina para anuncios automáticos
Característica 2	Biblioteca de audio integrada con 1 GB de almacenamiento exclusivo para archivos
Característica 3	Mezcla en dos canales con control de volumen independiente por zona
Característica 4	Tareas programadas y en tiempo real para calendarización de eventos
Característica 5	Entrada de alarma dedicada para evacuación con integración de seguridad
Característica 6	Control centralizado mediante Hik-Central Professional para gestión remota