



Amplificador de Audio / 240 W / 6 Zonas Independientes / Bluetooth / USB / SD / 70V / 100V / Montaje en Rack

SKU: DS-QAE0A240G1-VB6/110 Marca: HIKVISION Categoría: Amplificadores 70/100V

\$6,275.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Amplificador de audio profesional de 240 W diseñado para sistemas de voceo y música ambiental distribuida. Integra seis zonas de salida con control de volumen independiente, permitiendo gestionar distintas áreas sin equipos adicionales. Incluye conectividad Bluetooth, puerto USB 2.0 y lector de tarjetas SD para reproducción directa de contenido. Dispone de entradas para dos micrófonos (conector 6.5 mm), dos auxiliares y una entrada de emergencia (EMC) con prioridad configurable, garantizando que las alertas críticas se reproduzcan incluso durante transmisiones regulares. Las salidas compatibles con línea, 70V, 100V e impedancias de 4~16Ω facilitan la integración con instalaciones de altavoces existentes. El sistema de ventilación forzada y las protecciones eléctricas integradas permiten operación continua en condiciones de uso profesional intensivo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Potencia nominal de salida: 240 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Seis zonas de salida con control de volumen independiente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entradas: 2 micrófonos (6.5 mm), 2 auxiliares, 1 entrada de emergencia (EMC)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Opciones de entrada: Bluetooth, MP3, USB 2.0, lector de tarjeta SD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Controles: volumen Mic 1/2, volumen por zona x6, volumen general, graves, agudos, Aux1/MP3, Aux2, EMC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Entradas de audio: EMC IN x1, micrófono</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia nominal: 240 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Relación señal/ruido (SNR): ≥75 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Frecuencia de respuesta: 80 Hz - 18 kHz (±3 dB)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>THD: ≤0.5%<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Zonas de salida: 6 con volumen independiente</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 110V~127V~, 60 Hz, 10 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas: 70V, 100V, 4~16Ω<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ventilación: forzada para operación continua<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: montaje en rack</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad y Controles</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bluetooth integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>USB 2.0 y lector de tarjeta SD<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>2 micrófonos (6.5 mm), 2 auxiliares<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada de emergencia EMC IN x1<li style='padding: 6px 0;'>Prioridad ajustable: micrófono, línea, emergencia</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	6 zonas con control de volumen independiente cada una
Característica 2	Prioridad ajustable entre micrófono, línea y emergencia
Característica 3	Conectividad Bluetooth, USB 2.0 y lector SD integrados
Característica 4	Salidas 70V, 100V y 4-16? para múltiples topologías
Característica 5	Protecciones contra cortocircuito, sobrecarga y sobrecalentamiento
Característica 6	Ventilación forzada para operación 24/7 en entornos exigentes