



Amplificador de Audio / 120 W / 6 Zonas / Bluetooth / USB 2.0 / Lector SD / 2 Micrófonos / Entrada EMC / 70/100V / Montaje en Rack

SKU: DS-QAE0A120G1-VB6/110 Marca: HIKVISION Categoría: Amplificadores 70/100V

\$4,981.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width:100%;margin:0 auto;font-family:sans-serif;line-height:1.6;color:inherit;background-color:transparent;'><div style='margin-bottom:30px;'><p style='text-align:justify;font-size:16px;color:inherit;opacity:0.9;'>El amplificador de audio de 120 W está diseñado para aplicaciones profesionales de voice y música ambiental en instalaciones comerciales e institucionales. Integra seis zonas de salida con control de volumen independiente, permitiendo gestionar distintas áreas desde una misma unidad central. Ofrece múltiples fuentes de reproducción local mediante Bluetooth, puerto USB 2.0 y lector de tarjetas SD, además de entradas para dos micrófonos de 6.5 mm, dos auxiliares y una línea de emergencia EMC. Sus salidas compatibles con 70 V, 100 V, 4~16 Ω y línea facilitan la conexión con diversas topologías de altavoces, mientras que su diseño de montaje en rack permite una integración estándar en gabinetes de equipos de red y audio.</p></div><div style='margin-bottom:20px;'><h3 style='font-size:18px;margin-bottom:10px;color:inherit;opacity:0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left:20px;margin:0;'><li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Potencia nominal de salida: 120 W<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>6 zonas de salida con control de volumen independiente<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Entradas: 2 micrófonos (6.5 mm), 2 auxiliares, 1 entrada de emergencia (EMC)<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Salidas: 70 V, 100 V, 4~16 Ω, línea out, 110 V COM (×1), 70 V COM (×1), 4~16 Ω COM (×1), 6 salidas por zona (110 V COM)<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Opciones de entrada: Bluetooth, MP3, USB 2.0, lector de tarjeta SD<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Controles: volumen mic 1/2, volumen por zona (×6), volumen general, graves, agudos<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Compatible con micrófono de cuello de ganso DS-QAE0MG0G1<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Relación señal/ruido (SNR): ≥83 dB<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Respuesta de frecuencia: 80 Hz - 18 kHz (±3 dB)<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>THD: ≤0.5%<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Protecciones: cortocircuito, sobrecarga, sobrecalentamiento<li style='margin-bottom:5px;color:inherit;opacity:0.85;'>Ventilador interno para operación continua 24/7<li style='margin-bottom:0;color:inherit;opacity:0.85;'>Montaje en rack</div><div style='display:flex;flex-wrap:wrap;gap:20px;margin-bottom:30px;'><div style='flex:1 1 280px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding:15px;background-color:transparent;border-radius:6px;'><h4 style='margin-top:0;margin-bottom:12px;font-size:16px;color:inherit;opacity:0.9;'>Desempeño de Audio</h4><ul style='padding-left:18px;margin:0;list-style-type:disc;'><li style='margin-bottom:6px;font-size:14px;color:inherit;opacity:0.85;'>Potencia nominal: 120 W<li style='margin-bottom:6px;font-size:14px;color:inherit;opacity:0.85;'>Respuesta de frecuencia: 80 Hz - 18 kHz (±3 dB)<li style='margin-bottom:6px;font-size:14px;color:inherit;opacity:0.85;'>THD: ≤0.5%<li style='margin-bottom:6px;font-size:14px;color:inherit;opacity:0.85;'>Relación señal/ruido (SNR): ≥83 dB<li style='margin-bottom:0;font-size:14px;color:inherit;opacity:0.85;'>Ventilador interno para operación 24/7</div><div style='flex:1 1 280px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding:15px;background-color:transparent;border-radius:6px;'><h4 style='margin-top:0;margin-bottom:12px;font-size:16px;color:inherit;opacity:0.9;'>Protección y Montaje</h4><ul style='padding-left:18px;margin:0;list-style-type:disc;'><li style='margin-bottom:6px;font-size:14px;color:inherit;opacity:0.85;'>Conectividad y Control<li style='margin-bottom:6px;font-size:14px;color:inherit;opacity:0.85;'>Fuentes: Bluetooth, USB 2.0, lector SD, MP3<li style='margin-bottom:6px;font-size:14px;color:inherit;opacity:0.85;'>Salidas: 70 V, 100 V, 4~16 Ω, línea y 6 zonas (110 V COM)<li style='margin-bottom:6px;font-size:14px;color:inherit;opacity:0.85;'>Controles: volumen general, graves, agudos, mic 1/2<li style='margin-bottom:0;font-size:14px;color:inherit;opacity:0.85;'>Compatible con micrófono DS-QAE0MG0G1</div></div><div style='flex:1 1 280px;border:1px solid rgba(150,150,150,0.3);padding:15px;background-color:transparent;border-radius:6px;'><h4 style='margin-top:0;margin-bottom:12px;font-size:16px;color:inherit;opacity:0.9;'>Protección y Montaje</h4><ul style='padding-left:18px;margin:0;list-style-type:disc;'><li style='margin-bottom:6px;font-size:14px;color:inherit;opacity:0.85;'>Protección contra cortocircuito<li style='margin-bottom:6px;font-size:14px;color:inherit;opacity:0.85;'>Protección contra sobrecarga<li style='margin-bottom:6px;font-size:14px;color:inherit;opacity:0.85;'>Protección contra sobrecalentamiento<li style='margin-bottom:0;font-size:14px;color:inherit;opacity:0.85;'>Formato de montaje en rack estándar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Prioridad automática en micrófono 1 y entrada de emergencia para anuncios críticos
Característica 2	Control de volumen independiente por cada una de las 6 zonas de salida
Característica 3	Conectividad Bluetooth, USB 2.0 y lector SD para reproducción de audio sin equipo externo
Característica 4	Múltiples salidas: 70V, 100V, 4-16Ω y línea para adaptación a diversas instalaciones de altavoces
Característica 5	Protecciones integradas contra cortocircuito, sobrecarga y sobrecalentamiento para operación segura
Característica 6	Ventilador interno diseñado para funcionamiento continuo 24/7 en entornos profesionales