



Amplificador de Audio Clase D / 1000 W x 2 a 8Ω / 1200 W x 2 a 4Ω / Baja Impedancia / Procesamiento Inteligente / 7.4 kg

SKU: PX10 Marca: YAMAHA Categoría: Amplificadores

\$33,819.02

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Amplificador de potencia Clase D diseñado para aplicaciones de sonorización profesional en vivo e instalaciones fijas. Entrega 1000 W por canal a 8Ω o 1200 W por canal a 4Ω con arquitectura de baja impedancia. Integra procesamiento inteligente de señal para protección activa de altavoces contra sobrecargas térmicas y eléctricas. El chasis compacto de 7.4 kg optimiza el despliegue en rack y reduce costos logísticos. La interfaz USB permite configuración de parámetros, monitoreo de estado operativo y exportación de datos internos del equipo. Incluye función de bloqueo de panel frontal para prevención de alteraciones no autorizadas durante operación continua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia: 1000 W x 2 canales a 8Ω / 1200 W x 2 canales a 4Ω<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología de amplificación: Clase D de alta eficiencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Procesamiento inteligente para protección de altavoces<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conectividad: XLR, Jack 6.3 mm, Speakon<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración y monitoreo vía USB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función de bloqueo de panel frontal</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Potencia de salida: 1000 W x 2 a 8Ω, 1200 W x 2 a 4Ω
Tecnología: Clase D
Impedancia: Baja impedancia
Procesamiento: Inteligente para protección de altavoces</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 7.4 kg
Diseño: Compacto para montaje en rack</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conectividad y Control</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Entradas/Salidas: XLR, Jack 6.3 mm, Speakon
Interfaz: USB para configuración, monitoreo y transferencia de datos
Seguridad: Bloqueo de panel frontal</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección activa de altavoces mediante procesamiento de señal inteligente
Característica 2	Conectividad versátil con XLR, Jack 6.3 mm y Speakon
Característica 3	Peso reducido de 7.4 kg para instalación y transporte eficiente
Característica 4	Configuración y monitoreo remoto vía interfaz USB
Característica 5	Bloqueo de panel para seguridad de ajustes en operación
Característica 6	Eficiencia térmica superior por tecnología Clase D