



Amplificador de Audio / 2 x 60W / Baja Impedancia 4-8Ω / Bluetooth USB SD FM / 3 Entradas Micrófono / Efectos Delay Echo Repeat / 2 Bocinas Exterior 5.25'

SKU: EP2060W/2WSB Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Kits

\$9,990.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este sistema de audio profesional combina un amplificador de 2 x 60W con dos bocinas de montaje en superficie para exterior, diseñado para instalaciones de voiceo y música ambiental en entornos comerciales e institucionales. La unidad central integra receptor multimedia con conectividad Bluetooth, puertos USB y SD, sintonizador FM y tres entradas de micrófono desbalanceadas que permiten gestionar anuncios, presentaciones o ambientación sonora desde múltiples fuentes. El ecualizador de dos bandas independiente para micrófono y música, junto con los efectos de delay, echo y repeat, ofrece control creativo sobre la señal de audio en aplicaciones de paging y distribución de sonido.

Características Principales

- Amplificador de 2 x 60W con impedancia de carga 4-8Ω
- Receptor integrado: Bluetooth, USB, SD y sintonizador FM
- Tres entradas de micrófono desbalanceadas (plug 1/4")
- Entrada auxiliar RCA más entrada VCD para fuentes externas
- Salida de línea RCA no balanceada para expansión de zona
- Ecualizador de 2 bandas independiente para micrófono y música
- Efectos de audio: delay, echo y repeat
- Función de prioridad en micrófono 1 para anuncios de emergencia
- Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuitos y sobrecarga
- Bocinas exteriores con tweeter de cúpula de seda de 0.75" y woofer de 5.25"
- Color negro, formato montaje en superficie para exterior

Especificaciones Técnicas

Amplificador

Potencia de salida: 2 x 60W

Impedancia de altavoz: 4 - 8Ω

Potencia de entrada: 110VAC 50/60Hz

Consumo de energía: 200W

Dimensiones: 484 x 209 x 44 mm

Peso: 3.1 kg

Conectividad y Entradas

Micrófonos: 3 entradas desbalanceadas (plug 1/4")

Auxiliares: 1 RCA + 1 VCD

Salida línea: 1 RCA no balanceado

Receptor multimedia: USB, SD, FM, Bluetooth

Efectos integrados: Delay, Echo, Repeat

Prioridad: Micrófono 1 con función de override

Bocinas OL-58K

Tipo: Montaje en superficie para exterior

Tweeter: Cúpula de seda de 0.75" (19 mm)

Woofer: 5.25" (133 mm)

Color: Negro

Protecciones: Protección técnica contra sobrecalentamiento, cortocircuitos y sobrecarga

Térmica: Contra sobrecalentamiento

Eléctrica: Contra cortocircuitos

De carga: Contra sobrecarga

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Reproductor multimedia integrado Bluetooth, USB, SD y FM
Característica 2	Ecualizador de 2 bandas independiente para micrófono y música
Característica 3	3 entradas de micrófono desbalanceadas para configuraciones flexibles
Característica 4	Protección técnica contra sobrecalentamiento, cortocircuitos y sobrecarga
Característica 5	Efectos de audio profesionales: delay, echo y repeat integrados
Característica 6	Bocinas exteriores con tweeter de seda de 0.75" y woofer de 5.25"