

Sin imagen disponible

Kit Amplificador y Bocinas / 2 x 60W / 4-8 Ohms / Bluetooth USB SD / 3 Micrófonos / Efectos de Audio / Woofer 5.25

SKU: EP2060W/2WSWH Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Kits

\$9,757.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El kit integra un amplificador de dos canales con dos bocinas de montaje superficial diseñadas para ambientes exteriores. El amplificador entrega 60 W por canal a impedancias de 4 a 8 ohms e incluye receptor de medios Bluetooth, USB, SD y sintonizador FM, además de tres entradas de micrófono desbalanceadas y efectos de audio integrados. Las bocinas incorporan woofer de polipropileno de 5.25 pulgadas y tweeter de cúpula de seda de 0.75 pulgadas, protegidas por una parrilla de malla. El sistema cuenta con ecualización de dos bandas independiente para micrófono y música, prioridad en micrófono 1 y protección contra sobrecalentamiento, cortocircuitos y sobrecarga. Su diseño compacto en formato de 484 mm de ancho facilita la instalación en racks de audio profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Amplificador de 2 canales con potencia de 2 x 60 W a 4 - 8 ΩReceptor multimedia integrado: USB, SD, FM y Bluetooth3 entradas de micrófono desbalanceadas con conector plug 1/4'1 entrada auxiliar RCA y 1 entrada VCD1 salida de línea RCA no balanceadaEcualizador de 2 bandas para micrófono y músicaEfectos de audio integrados: delay, echo y repeatFunción de prioridad en micrófono 1Protección contra sobrecalentamiento, cortocircuitos y sobrecargaAlimentación 110 VAC a 50/60 Hz, consumo de 200 WDimensiones del amplificador: 484 x 209 x 44 mmPeso del amplificador: 3.1 kg2 bocinas OL-5WT de montaje en superficie para exteriorColor de bocinas: blancoWoofer de polipropileno de 5.25'Tweeter de cúpula de seda de 0.75'Tipo de parrilla: malla</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Potencia de salida: 2 x 60 WImpedancia: 4 - 8 ΩEntradas de micrófono: 3 desbalanceadas (plug 1/4')Entradas auxiliares: 1 RCA + 1 VCDSalida de línea: 1 RCA no balanceadoEcualizador: 2 bandas para micrófono y músicaEfectos integrados: delay, echo y repeatPrioridad: micrófono 1Receptor: USB, SD, FM, Bluetooth</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 110 VAC, 50/60 HzConsumo de energía: 200 WDimensiones del amplificador: 484 x 209 x 44 mmPeso del amplificador: 3.1 kgProtección: sobrecalentamiento, cortocircuitos y sobrecargaTipo de bocinas: montaje en superficie para exteriorColor: blancoWoofer: polipropileno de 5.25'Tweeter: cúpula de seda de 0.75'Parrilla: malla</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 amplificador EP2060W2 bocinas OL-5WT</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protección integrada contra sobrecalentamiento, cortocircuitos y sobrecarga
Característica 2	Ecualización de 2 bandas independiente para voz y música
Característica 3	Prioridad automática en micrófono 1 para anuncios urgentes
Característica 4	Salida de línea RCA para integrar amplificadores adicionales
Característica 5	Altavoces de montaje en superficie resistentes para exterior
Característica 6	Entradas auxiliares RCA y VCD para equipos externos