



Amplificador de Audio / 2 x 60W / 4-8Ω / Bluetooth USB SD FM / 3 Mic 1/4" / Efectos Delay Echo Repeat / 2 Bocinas SP6 2 Vías

SKU: EP2060W/2C5 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Kits

\$9,103.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Este sistema de sonido integrado combina un amplificador de baja impedancia con dos bocinas de dos vías para aplicaciones de voceo, música ambiental y audio profesional en espacios comerciales e institucionales. La unidad principal ofrece tres entradas de micrófono desbalanceadas con prioridad automática en el canal 1, ideal para anuncios de emergencia o llamados de atención. La conectividad multimedia incluye Bluetooth, USB, SD y sintonizador FM para reproducción versátil de contenido, mientras que los efectos de delay, echo y repeat permiten procesamiento de voz en tiempo real para presentaciones o ambientación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'\>Amplificación de 2 x 60W en impedancia de 4 - 8ΩTres entradas de micrófono desbalanceadas con conector 1/4'Dos entradas auxiliares: RCA estéreo y entrada VCD dedicadaSalida de línea RCA no balanceada para expansión de zonaEcualizador de 2 bandas independiente para micrófono y músicaEfectos integrados: delay, echo y repeat con control dedicadoFunción de prioridad automática en micrófono 1Receptor multimedia: Bluetooth, USB, SD y sintonizador FMProtección contra sobrecalentamiento, cortocircuitos y sobrecargaBocinas SP6 de 2 vías con parrilla de acero galvanizado recubiertoSensibilidad de 89 dB en altavoces incluidos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Amplificador EP2060W</h4><p style='margin: 6px 0;'\>Potencia de salida: 2 x 60W</p><p style='margin: 6px 0;'\>Impedancia de altavoz: 4 - 8Ω</p><p style='margin: 6px 0;'\>Entradas de micrófono: 3 desbalanceadas (plug 1/4')</p><p style='margin: 6px 0;'\>Entradas auxiliares: 1 RCA + 1 VCD</p><p style='margin: 6px 0;'\>Salida de línea: 1 RCA no balanceado</p><p style='margin: 6px 0;'\>Ecualizador: 2 bandas (mic y música)</p><p style='margin: 6px 0;'\>Efectos integrados: delay, echo, repeat</p><p style='margin: 6px 0;'\>Función de prioridad: micrófono 1</p><p style='margin: 6px 0;'\>Receptor de medios: USB, SD, FM, Bluetooth</p><p style='margin: 6px 0;'\>Potencia de entrada: 110V AC, 50/60 Hz</p><p style='margin: 6px 0;'\>Consumo de energía: 200W</p><p style='margin: 6px 0;'\>Dimensiones: 484 x 209 x 44 mm (19.1 x 8.2 x 1.7 in)</p><p style='margin: 6px 0;'\>Peso: 3.1 kg</p><p style='margin: 6px 0;'\>Protecciones: sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecarga</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Bocinas SP-6 (2 unidades)</h4><p style='margin: 6px 0;'\>Configuración: 2 vías</p><p style='margin: 6px 0;'\>Sensibilidad: 89 dB</p><p style='margin: 6px 0;'\>Material de parrilla: acero galvanizado con recubrimiento</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'\>Contenido del Kit</h4><p style='margin: 6px 0;'\>1 x Amplificador EP2060W</p><p style='margin: 6px 0;'\>2 x Bocinas SP-6</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ecualizador independiente 2 bandas para micrófono y música
Característica 2	Función de prioridad automática en micrófono 1
Característica 3	Protección térmica, cortocircuito y sobrecarga integrada
Característica 4	Altavoces 2 vías con sensibilidad de 89 dB
Característica 5	Receptor multimedia USB, SD, FM y Bluetooth integrado
Característica 6	Chasis rack de 484 mm de ancho para montaje profesional