



Amplificador de Audio Digital / 35 W / 70 VRMS / 8 Canales DAL / Clase A o 2× Clase B / UL 864

SKU: DAX-3570 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$24,184.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El DAX3570 es un amplificador de audio digital diseñado para sistemas de evacuación y anuncios de voz en instalaciones con detección de incendio. Opera a 70 VRMS con una potencia de salida de 35 W, permitiendo la distribución de audio en largas distancias de cableado de altavoces. Se conecta directamente al bucle de audio digital (DAL) de una unidad Digital Voice Command (DVC) para amplificar y distribuir hasta 8 canales de audio. Ofrece configuración flexible de salida en Clase A o dos salidas Clase B, e integra funciones de respaldo como carga de batería en tarjeta, almacenamiento de mensajes de emergencia y compatibilidad con amplificador de respaldo BDA-70V para redundancia uno a uno. Admite conversión a fibra óptica mediante módulos específicos y cumple con UL 864 Novena Edición y ULC-S527-99.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Amplificación y distribución de hasta 8 canales de audio del bucle DAL del DVC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida de 35 W a 70 VRMS: una salida Clase A o dos salidas Clase B<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Admite carga de batería en la propia tarjeta (modelos DAX-35)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Hasta 106 segundos de mensajes de respaldo ante pérdida de comunicación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con amplificador de respaldo BDA-70V para backup uno a uno<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Listado bajo UL 864, Novena Edición, y ULC-S527-99</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Potencia de salida: 35 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Voltaje de salida: 70 VRMS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Canales de audio: Hasta 8 canales desde bucle DAL del DVC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Configuración de salida: Una salida Clase A o dos salidas Clase B<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Mensajes de respaldo: Hasta 106 segundos ante pérdida de comunicación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Conversión a fibra: Mediante módulos DS-FM, DS-SFM o DS-RFM<li style='padding: 6px 0;'>Redundancia: Compatible con amplificador BDA-70V (backup uno a uno)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Alimentación: 120 VAC<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.15);'>Carga de batería: Admite carga en tarjeta (modelos DAX-35)<li style='padding: 6px 0;'>Certificaciones: UL 864 Novena Edición, ULC-S527-99</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 6px 0;'>Amplificador de audio digital DAX3570</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplifica y distribuye hasta 8 canales de audio desde el bucle DAL
Característica 2	Salida configurable: una vía Clase A o dos vías Clase B
Característica 3	Carga de batería integrada en tarjeta para respaldo energético
Característica 4	Hasta 106 segundos de mensajes de emergencia ante falla de comunicación
Característica 5	Conversión a fibra óptica con módulos DS-FM, DS-SFM o DS-RFM
Característica 6	Compatibilidad con amplificador BDA-70V para redundancia uno a uno