



Amplificador de Audio Distribuido / 50 W con Respaldo 50 W / 8 Circuitos de Altavoz / Salida 25/70.7 VRMS / Bus de Datos y Audio Externo

SKU: ECC-50BDA Marca: FIRE-LITE Categoría: Paneles de Voceo

\$81,024.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El ECC-50BDA es un amplificador de audio distribuido remoto con respaldo, diseñado para extender la cobertura y potencia de un sistema de voceo y evacuación de emergencia ECC-50/100. Se instala en gabinete propio con cerradura, separado de la consola principal, y se comunica mediante bus de datos externo y bus de audio externo (riser). Ofrece operación a 50 W con respaldo de 50 W, expandible hasta 100 W mediante el módulo ECC-50WBU. Incluye 8 circuitos de altavoz activados desde la consola principal, con salida configurable a 25 VRMS o 70.7 VRMS. Permite la integración de hasta 8 amplificadores remotos combinables en un mismo sistema, siendo adecuado para escuelas, hospitales, hoteles, oficinas e instalaciones similares. No aplica para instalaciones en Canadá.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Amplificador remoto en gabinete propio con cerradura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Operación a 50 W con respaldo de 50 W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Expansión hasta 100 W con o sin respaldo usando módulo ECC-50WBU<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>8 circuitos de altavoz de fábrica activados por consola principal ECC-50/100<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida de audio configurable a 25 VRMS o 70.7 VRMS<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión mediante bus de datos externo y bus de audio externo (riser)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>Hasta 8 amplificadores remotos ECC-50DA/125DA/50BDA combinables en un sistema<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>No aplica para instalaciones en Canadá</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia: 50 W con respaldo de 50 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Expansión: hasta 100 W (con o sin respaldo con ECC-50WBU)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Circuitos de altavoz: 8 (de fábrica)<li style='padding: 6px 0;'>Salida configurable: 25 VRMS o 70.7 VRMS</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gabinete propio con cerradura<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación remota respecto a consola principal<li style='padding: 6px 0;'>Conexión: bus de datos externo y bus de audio externo (riser)<li style='padding: 6px 0;'>Compatibilidad: hasta 8 amplificadores remotos combinables</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Amplificador ECC-50BDA en gabinete con cerradura<li style='padding: 6px 0;'>Documentación de instalación y operación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador remoto en gabinete propio con cerradura, para ampliar la cobertura de audio del ECC-50/100
Característica 2	Opera a 50 W con respaldo de 50 W, o hasta 100 W (con o sin respaldo usando el módulo ECC-50WBU)
Característica 3	Incluye 8 circuitos de altavoz de fábrica, activados por la consola principal ECC-50/100
Característica 4	Salida de audio configurable a 25 VRMS o 70.7 VRMS
Característica 5	Se conecta al ECC-50/100 mediante bus de datos externo y bus de audio externo (riser)
Característica 6	Hasta 8 amplificadores remotos ECC-50DA/125DA/50BDA combinables en un mismo sistema
Característica 7	No aplica para instalaciones en Canadá