



Amplificador Multicanal / 4 Canales / 140W @ 8Ω / 125W @ 100V / Dante y Ethernet / Clase D / Rack 2U

SKU: XMV4140D Marca: YAMAHA Categoría: Amplificadores 70/100V

\$58,480.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Amplificador multicanal de potencia diseñado para aplicaciones de sonido instalado profesional. Integra protocolo Dante y conectividad Ethernet para flexibilidad en redes de audio digital. Las cuatro etapas de potencia operan simultáneamente en alta y baja impedancia, eliminando la necesidad de transformadores o amplificadores externos adicionales. Cada canal admite configuración independiente en 70V o 100V sin afectar el número de salidas disponibles. La topología de amplificación clase D garantiza eficiencia energética superior y reducción de disipación térmica. El factor de forma compacto en chasis de 2U facilita su integración en racks estándar de equipos de audio e instalaciones de broadcast.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 4 canales de amplificación independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Potencia: 140W @ 8Ω por canal / 125W @ 100V por canal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protocolo Dante para integración en redes de audio IP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Conexión análoga y Ethernet para versatilidad de señal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Operación simultánea en alta y baja impedancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Modos 70V y 100V configurables por canal<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Amplificación clase D de alta eficiencia energética<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Chasis para montaje en rack de 2 unidades de altura (2U)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>4</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Potencia @ 8Ω: 140W por canal</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Potencia @ 100V: 125W por canal</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Modos de línea: 70V / 100V por canal</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Impedancia: Alta y baja simultánea</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Clase de amplificación: D</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad y Protocolos</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Red: Ethernet</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Entrada de señal: Análoga y digital</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físico y Montaje</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Formato de rack: 2U</p><p style='margin: 6px 0;*><strong style='opacity: 0.9;*>Diseño: Compacto para instalaciones profesionales</p></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Protocolo Dante para integración flexible en redes de audio
Característica 2	Alta y baja impedancia simultánea sin equipos externos
Característica 3	Operación 70V/100V por canal sin reducir salidas disponibles
Característica 4	Amplificación clase D con alta eficiencia energética
Característica 5	Montaje en rack 2U para instalaciones compactas
Característica 6	Conectividad análoga y digital para máxima versatilidad