



Amplificador de Audio / 1 Canal / 500W / Clase D / Salida 100V / 4-16Ω / Rack 19" / RCA / 80Hz-16kHz

SKU: EP1500DSV2 Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Amplificadores 70/100V

\$10,573.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'\><p style='margin-bottom: 16px;'\>Amplificador digital de alta eficiencia diseñado para instalaciones de audio profesionales que requieren distribución de señal en múltiples zonas. Su arquitectura Clase D garantiza rendimiento térmico optimizado y consumo reducido sin sacrificar potencia de salida. La compatibilidad con línea de 100V permite conectar numerosos altavoces en paralelo, ideal para sistemas de sonorización comercial, institucional y de seguridad. El chasis en formato rack 19" facilita su montaje en equipos de control centralizados, mientras que las protecciones integradas aseguran operación continua en condiciones exigentes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'\>Amplificación digital Clase D con 500W de potencia nominalSalida 100V / impedancia 4-16Ω para configuraciones flexiblesEntrada balanceada (terminal block) y RCA para integración versátilPanel frontal con indicadores de pico de señal, cortocircuito y sobrecarga<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Audio</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Canales: 1 salida / 1 entrada</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Potencia nominal: 500W</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Salida altavoz: 100V / 4-16Ω</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Sensibilidad entrada: ±385mV / 20kΩ (balanceada)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Respuesta de frecuencia: 80Hz - 16kHz (-3dB)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>THD: ≤0.1% a 1kHz</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Potencia de entrada: 110VAC 50/60Hz</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Consumo energía: 650W</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Protecciones: Sobrecalentamiento, cortocircuito, sobrecarga</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'\><h4 style='margin: 0 0 12px 0; color: inherit; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;'\>Físicas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Dimensiones: 484 x 44 x 315 mm</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Formato: Rack 19" (1U)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Conectores: Terminal block (balanceada), RCA</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 13px;'\>Indicadores frontales: Pico de señal, cortocircuito, sobrecarga</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta eficiencia energética con tecnología Clase D
Característica 2	Conectividad dual: entrada balanceada y RCA
Característica 3	Indicadores frontales de estado operativo
Característica 4	Protección integral contra sobrecalentamiento y cortocircuitos
Característica 5	Respuesta de frecuencia precisa para audio profesional
Característica 6	Formato rack 19" para integración en gabinetes estándar