



Amplificador de Potencia Digital / 120W / Salida 4~16Ω o 100V / Entrada XLR con Phantom 48V / Bluetooth / FM / USB y TF / Protección contra Cortocircuito

SKU: EP-B120E Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Amplificadores 70/100V

\$5,113.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El amplificador de potencia digital mini es una solución compacta y versátil para reproducción de música y transmisión de audio en espacios pequeños e interiores. Con un diseño de escritorio ligero, resulta ideal para entornos como hogares, cafés, aulas y oficinas. Ofrece una potencia de salida de 120W con conexión seleccionable entre 4~16Ω o línea de 100V, adaptándose tanto a instalaciones de corta como de larga distancia. Incorpora entrada XLR con alimentación phantom 48V para micrófonos profesionales, además de conectividad Bluetooth, sintonizador FM y reproducción de múltiples formatos de audio desde puertos USB o tarjetas TF. Cuenta con protección integrada contra cortocircuitos y sobrecalentamiento para mayor confiabilidad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Potencia de salida: 120W<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conexión de salida: 4~16Ω o 100V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Entrada XLR con alimentación phantom 48V<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>2 entradas AUX<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Conectividad Bluetooth integrada<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sintonizador FM integrado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Reproducción de MP3, WAV, FLAC y más formatos desde USB o tarjeta TF<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección contra cortocircuitos y sobrecalentamiento<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño compacto y ligero de escritorio</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Potencia de salida: 120W<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Impedancia de salida: 4~16Ω o 100V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Entrada XLR con phantom 48V<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>2 entradas AUX<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Bluetooth integrado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Sintonizador FM<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Reproducción: MP3, WAV, FLAC y más formatos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Fuentes de reproducción: USB, tarjeta TF</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Diseño compacto de escritorio<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Ligero y fácil de transportar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección contra cortocircuitos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Protección contra sobrecalentamiento</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Amplificador de potencia digital mini</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Entrada XLR con alimentación phantom 48V para micrófonos profesionales
Característica 2	Reproducción directa de MP3, WAV, FLAC desde USB y tarjetas TF
Característica 3	Salida seleccionable 4-16? o 100V para instalaciones corta y larga distancia
Característica 4	Bluetooth integrado para streaming inalámbrico de dispositivos móviles
Característica 5	Protección activa contra cortocircuitos y sobrecalentamiento prolongado
Característica 6	Diseño compacto de escritorio para despliegue flexible en espacios reducidos