



Amplificador de Señal Celular / 5 Bandas Simultáneas / 700-2600 MHz / Cobertura hasta 900 m² (9687.5 ft²) / Ganancia 70 dB / Multiusuario / -10°C a +55°C

SKU: EP20M-5B-FK Marca: EPCOM Categoría: Amplificadores de Señal Celular (Ad5C)

\$14,763.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Amplificador de señal celular multibanda diseñado para entornos profesionales que requieren recuperar cobertura en zonas de sombra o estructuras con atenuación de radiofrecuencia. El equipo opera simultáneamente en cinco bandas de frecuencia (700, 850, 1900, 2100 y 2600 MHz), permitiendo la mejora de servicios de voz convencional, VoLTE y datos en tecnologías 2G, 3G, 4G y 5G. La arquitectura modular de antenas interiores permite escalar la cobertura desde 300 m² con una antena hasta 900 m² con tres antenas distribuidas. La ganancia de 70 dB ±2 dB garantiza una amplificación significativa incluso con señal de entrada débil, mientras que la compatibilidad multioperador elimina dependencias de proveedor específico. El diseño térmico permite operación continua en rangos de -10°C a +55°C, adecuado para instalaciones en climas extremos o espacios sin climatización controlada.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Amplificación simultánea de 5 bandas: 700, 850, 1900, 2100 y 2600 MHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Soporte de tecnologías: 2G, 3G, 4G y 5G<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Mejora de llamadas convencionales, VoLTE y transferencia de datos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Ganancia: 70 dB ±2 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Compatibilidad multioperador: TELCEL, AT&T, MOVISTAR, BAIT, DiRi y más<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Soporte de múltiples dispositivos y usuarios simultáneos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Rango de temperatura de operación: -10°C a +55°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Reducción de llamadas perdidas y entrecortadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Extensión de duración de batería en dispositivos móviles<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;*>• Instalación simplificada con kit completo incluido</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Bandas soportadas: 700, 850, 1900, 2100, 2600 MHz<li style='padding: 6px 0;*>• Tecnologías: 2G, 3G, 4G, 5G<li style='padding: 6px 0;*>• Ganancia: 70 dB ±2 dB<li style='padding: 6px 0;*>• Cobertura máxima: 900 m² (9687.5 ft²)<li style='padding: 6px 0;*>• Múltiples usuarios y dispositivos simultáneos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Temperatura de operación: -10°C a +55°C<li style='padding: 6px 0;*>• Diseño robusto para condiciones extremas<li style='padding: 6px 0;*>• Fuente de alimentación incluida</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>• Amplificador de señal celular<li style='padding: 6px 0;*>• Antena interior<li style='padding: 6px 0;*>• Antena exterior<li style='padding: 6px 0;*>• Cable coaxial 15 m<li style='padding: 6px 0;*>• Cable coaxial 5 m<li style='padding: 6px 0;*>• Fuente de alimentación</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplifica 5G, 4G, 3G y 2G en una sola unidad sin configuración
Característica 2	Cobertura modular: 300 m² (3229.2 ft²) con 1 antena, 900 m² con 3 antenas
Característica 3	Ganancia de 70 dB ±2 dB para recuperar señal en zonas de sombra
Característica 4	Operación multioperador: TELCEL, AT&T, MOVISTAR, BAIT, DiRi y más
Característica 5	Kit completo con cables coaxiales de 15 m y 5 m incluidos
Característica 6	Operación estable en temperaturas extremas de -10°C a +55°C