



Amplificador de Señal Celular / 5G Pentabanda / 1000 m² (10763.9 ft²) / 70 dB Ganancia / VoLTE / Múltiples Operadores

SKU: EP-5G-PBS-V2SA Marca: EPCOM Categoría: Amplificadores de Señal Celular (AdSC)

\$5,141.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Amplificador de señal celular 5G pentabanda diseñado para entornos residenciales y corporativos en zonas urbanas o rurales con cobertura deficiente. Integra cinco bandas de frecuencia (700 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz) que permiten la amplificación simultánea de tecnologías 2G, 3G, 4G, 5G y VoLTE. Ofrece una ganancia de 70 dB con potencia máxima de salida de 20 dBm, logrando una cobertura efectiva de hasta 1000 m² (10763.9 ft²) cuando se combina con antenas y cableado de calidad adecuados. Equipado con pantalla de monitoreo que visualiza en tiempo real los niveles de señal recibida y las condiciones operativas del equipo, facilitando el diagnóstico y la optimización del despliegue. Compatible con las principales operadoras mexicanas y sus OMV asociadas a la red de Altán, permitiendo el uso concurrente por múltiples dispositivos sin degradación perceptible del servicio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cobertura: hasta 1000 m² (10763.9 ft²) en entornos urbanos y ruralesTecnologías soportadas: 2G, 3G, 4G, 5G, VoLTEBandas de frecuencia: 700 MHz, 850 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz, 2600 MHzGanancia: 70 dBPotencia máxima de salida: 20 dBmCompatibilidad multiooperador: TELCEL, AT&T, MOVISTAR, OMV de Altán (Bait, CFE Internet, Pillofon, Newwww, Gamers Mobile y más)Usuarios simultáneos: múltiples dispositivos concurrentesMonitoreo: pantalla integrada con indicadores de señal y estado del amplificadorAplicación: residencial, oficina, zonas rurales</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Bandas: 700 / 850 / 1900 / 2100 / 2600 MHzGanancia: 70 dBPotencia máxima: 20 dBmCobertura: hasta 1000 m² (10763.9 ft²)Tecnologías: 2G, 3G, 4G, 5G, VoLTEUsuarios: múltiples simultáneos</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Diseño: compacto con pantalla de monitoreoIndicadores: nivel de señal recibida, condiciones operativas del amplificadorAlimentación: fuente de alimentación incluida</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Amplificador pentabanda EP5GPBSV2SAFuente de alimentación para el amplificador<p style='margin-top: 12px; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; font-style: italic;*>Nota: Antenas, cable coaxial y demás accesorios de instalación se adquieren por separado.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura hasta 1000 m² en entornos urbanos y rurales
Característica 2	Pentabanda 700/850/1900/2100/2600 MHz para máxima compatibilidad
Característica 3	Potencia de salida 20 dBm con ganancia de 70 dB
Característica 4	Pantalla integrada de monitoreo de señal y estado operativo
Característica 5	Soporte simultáneo para múltiples usuarios y operadores
Característica 6	Compatible con llamadas convencionales, VoLTE y datos 2G/3G/4G/5G