



Amplificador de Señal Celular / 20 Watts / Banda 2 1900 MHz / Cobertura 5 km (3.1 mi) / Multioperador / IP65 / Protección Autoexcitación

SKU: EP-OA1995-20W-V3 Marca: EPCOM Categoría: Amplificadores de Señal Celular (AdSC)

\$64,219.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El amplificador de señal celular de alta potencia está diseñado para extender la cobertura móvil en áreas rurales y espacios abiertos fuera de la mancha urbana, alcanzando distancias de hasta 5 km (3.1 mi) desde el punto de instalación. Con una potencia de salida máxima de 20 watts y operación en la Banda 2 de 1900 MHz, el equipo soporta múltiples operadores y tecnologías de forma simultánea gracias a su amplificador de potencia lineal, que garantiza alto rendimiento con bajo nivel de ruido. Incorpora protección automática contra autoexcitación para mantener la estabilidad del sistema, así como un puerto USB para monitoreo local. Su gabinete con grado de protección IP65 permite la instalación en exteriores expuestos a polvo y agua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Cobertura de hasta 5 km (3.1 mi) en áreas rurales<li style='margin-bottom: 8px;'>Repite y amplifica señal de Telcel, AT&T y Movistar<li style='margin-bottom: 8px;'>Soporta tecnologías 2G, 3G y 4G en banda 1900 MHz<li style='margin-bottom: 8px;'>Potencia de salida máxima de 20 watts<li style='margin-bottom: 8px;'>Amplificador de potencia lineal de alto rendimiento y bajo ruido<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección automática en caso de autoexcitación<li style='margin-bottom: 8px;'>Puerto USB para monitoreo local<li style='margin-bottom: 8px;'>Gabinete con protección IP65 para exteriores<li style='margin-bottom: 8px;'>Operación multioperador y multillamada simultánea</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Banda de operación: Banda 2, 1900 MHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Potencia de salida máxima: 20 W<li style='margin-bottom: 6px;'>Tecnologías soportadas: 2G, 3G, 4G (en banda 1900 MHz)<li style='margin-bottom: 6px;'>Cobertura: hasta 5 km (3.1 mi) en áreas rurales<li style='margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad: multioperador (Telcel, AT&T, Movistar)<li style='margin-bottom: 6px;'>Amplificador de potencia lineal de bajo ruido<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección automática contra autoexcitación</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Grado de protección del gabinete: IP65<li style='margin-bottom: 6px;'>Puerto USB para monitoreo local<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalación en exteriores</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Amplificador de señal celular</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura extendida hasta 5 km (3.1 mi) en zonas rurales abiertas
Característica 2	Operación multioperador simultánea sin configuración por carrier
Característica 3	Potencia lineal de 20 W con bajo nivel de ruido para múltiples llamadas concurrentes
Característica 4	Protección automática contra autoexcitación para operación estable
Característica 5	Monitoreo local mediante puerto USB integrado
Característica 6	Gabinete IP65 para instalación en exteriores sin daño por polvo o agua