



Amplificador de Señal Celular / Tribanda 2G/3G/4G LTE / Ganancia 70 dB / Cobertura hasta 900 m² (9,687.5 ft²) con 3 Antenas / Display LCD / Multioperador

SKU: EP20-TB-4GV2 Marca: EPCOM Categoría: Amplificadores de Señal Celular (AdSC)

\$7,620.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Amplificador de señal celular tribanda diseñado para entornos residenciales y oficinas con cobertura deficiente. El equipo opera simultáneamente en las bandas B5 (850 MHz), B2/25 (1900 MHz) y B4/66, replicando y amplificando señales 2G, 3G y 4G LTE de múltiples operadores. Integra display LCD para visualización de parámetros de señal de entrada y salida, facilitando el diagnóstico y ajuste de la instalación. La arquitectura escalable permite expandir la cobertura mediante adición de antenas adicionales, adaptándose a las necesidades de distribución espacial del sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Amplificación simultánea en 3 bandas de frecuencia: B5 (850 MHz), B2/25 (1900 MHz), B4/66<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Cobertura hasta 300 m² (3,229.2 ft²) con una antena; hasta 900 m² (9,687.5 ft²) con 3 antenas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Ganancia de 70 dB ±2 dB<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte multitecnología: 2G, 3G, 4G LTE, VoLTE<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Multioperador: compatible con señales de TELCEL, AT&T y MOVISTAR<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Display LCD para monitoreo de señal de entrada y salida<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Rango de temperatura operativa: -10°C a +55°C<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Soporte multiusuario y multidispositivo simultáneo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Reducción de llamadas perdidas y entrecortadas; extensión de duración de batería en dispositivos móviles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bandas: B5 (850 MHz), B2/25 (1900 MHz), B4/66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnologías: 2G, 3G, 4G LTE, VoLTE<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ganancia: 70 dB ±2 dB<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura: 300 m² (3,229.2 ft²) a 900 m² (9,687.5 ft²)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Display LCD integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura operativa: -10°C a +55°C<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diseño robusto para condiciones extremas<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Instalación simplificada</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1 amplificador de triple banda<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Antenas (configuración según cobertura requerida)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificación simultánea de tres bandas de frecuencia sin interrupciones
Característica 2	Display LCD para monitoreo en tiempo real de señal de entrada y salida
Característica 3	Operación multitecnología y multioperador en un solo equipo
Característica 4	Diseño robusto para temperaturas extremas de -10°C a +55°C
Característica 5	Cobertura escalable de 300 m² a 900 m² según configuración de antenas
Característica 6	Soporte multiusuario para voz, VoLTE y datos 4G LTE simultáneos

RimeIT • Toluca, Estado de México • Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 10:32