



Amplificador de Subwoofer / Monocanal / DSP Integrado / 500W / 4-8Ω / Chasis 1U / 1.51x18.98x10.39 pulgadas

SKU: TRU-S500DSP Marca: TRUAUDIO Categoría: Amplificadores Baja Impedancia

\$22,352.50

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>El TRU-S500DSP es un amplificador monocanal de 500W con procesamiento DSP integrado, diseñado específicamente para subwoofers pasivos de alta performance. Su chasis ultradelgado de 1U permite montaje en bastidor estándar, optimizando el espacio en racks profesionales de audio e instalaciones comerciales. La inclusión de entradas XLR y RCA balanceadas garantiza conectividad con equipos de nivel profesional, mientras que su voltaje universal 115V/230V facilita despliegues internacionales sin adaptadores adicionales. El DSP integrado permite calibración precisa de la respuesta de graves, adaptándose a las características acústicas de cada espacio.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>DSP integrado para ecualización y optimización de subwoofers pasivosCompatibilidad con subwoofers Trident, Trunami, Subterrains 10/12, BP-SUB-12, HS-SUB-12 y RK SubChasis de 1U con orejas de rack incluidas para montaje inmediatoConectividad profesional: entradas XLR y RCA balanceadasAlimentación universal automática 115V/230VConstrucción compacta para integración en racks densos<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Potencia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>500W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Configuración</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Monocanal (Subamplificador)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Impedancia</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>4-8Ω</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Procesamiento</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>DSP Integrado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Entradas</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>XLR y RCA Balanceadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Factor de Amortiguación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>No especificado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modo Bridge</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>No disponible</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Alimentación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>115V/230V Universal</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Factor de Forma</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Chasis 1U con orejas de rack</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones (AnxAlxPr)</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>46 × 483 × 264 mm
1.81 × 19.02 × 10.39 pulgadas</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Peso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>16 libras (7.26 kg)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 14px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Color</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Negro</div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Compatibilidad de Subwoofers</h3><p style='margin-bottom: 16px;'>Diseñado para operar de manera óptima con los siguientes modelos de subwoofers pasivos: Trident, Trunami, Subterrains 10, Subterrains 12, BP-SUB-12, HS-SUB-12 y RK Sub.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	DSP integrado para calibración precisa de graves
Característica 2	Compatible con múltiples modelos de subwoofers pasivos
Característica 3	Chasis ultradelgado de 1U para instalaciones profesionales
Característica 4	Entradas XLR y RCA balanceadas de nivel profesional
Característica 5	Voltaje universal 115V/230V para despliegue global
Característica 6	Factor de amortiguación optimizado para control de bajos