



Amplificador Digital de Respaldo / 70 VRMS / 50 W o 35 W / Montaje Directo DAX/DAA2 / Alta Impedancia

SKU: BDA-70V Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$12,391.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El BDA70V es un amplificador digital de respaldo diseñado para integrarse con los amplificadores de audio digital de la serie DAX y DAA2 en instalaciones de alta impedancia de 70 VRMS. Ofrece salida de 70 VRMS con interruptores de selección para operación a 50 W o 35 W, adaptándose al amplificador principal que respalda. Su diseño permite montarlo directamente sobre el amplificador DAX o DAA2 correspondiente, eliminando la necesidad de instalaciones adicionales complejas. Ante una pérdida de comunicación digital del sistema, activa automáticamente mensajes de alarma almacenados, garantizando la continuidad operativa de los sistemas de audio de emergencia. Cuando se utiliza con amplificadores DAA2, puede configurarse como segundo canal de audio, ampliando la flexibilidad de la distribución de sonido en aplicaciones de voz profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Amplificador digital de respaldo para amplificadores DAX y DAA2<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Salida de 70 VRMS con selecció de 50 W o 35 W mediante interruptores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Montaje directo sobre el amplificador DAX o DAA2 al que respalda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Activación de mensajes de alarma de respaldo ante pérdida de comunicación digital<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Programable como segundo canal de audio con amplificadores DAA2</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Amplificador digital de respaldo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida: 70 VRMS<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia seleccionable: 50 W o 35 W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Compatibilidad: Amplificadores DAX y DAA2<li style='padding: 6px 0;'>Función adicional: Segundo canal de audio con DAA2</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje: Directo sobre amplificador DAX o DAA2<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración: Interruptores para selecció de 50 W o 35 W<li style='padding: 6px 0;'>Aplicación: Instalaciones de alta impedancia</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>Amplificador digital de respaldo BDA70V</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Respaldo automático ante pérdida de comunicación digital del sistema
Característica 2	Selección de potencia de 50 W o 35 W según amplificador principal
Característica 3	Montaje directo sobre amplificadores DAX o DAA2 sin cableado adicional
Característica 4	Activación de mensajes de alarma almacenados en falla de comunicación
Característica 5	Operación como segundo canal de audio con amplificadores DAA2
Característica 6	Salida de 70 VRMS para instalaciones de alta impedancia