



Amplificador Direccional de Audio / 100 W por Canal / Dual Canal / 8 Circuitos de Bocina / 400 Hz a 4000 Hz / Gabinete Negro

SKU: ECS-DUAL50WB Marca: HONEYWELL FARENHYT SERIES Categoría: Paneles de Voceo

\$39,980.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El ECSDUAL50WB es un amplificador de audio inteligente direccionable diseñado para sistemas de evacuación por voz de la serie Farenhyt. Recibe y amplifica los mensajes de voz generados por el panel de control de incendios para su distribución a través de bocinas en toda la instalación. Opera con una arquitectura de bus SBUS que permite su direccionamiento y supervisión remota. Es compatible con los paneles IFP-100ECS, IFP-1000ECS e IFP-2000ECS, aunque el modo de doble canal exclusivamente con el modelo IFP-2000ECS. El dispositivo incluye fuente de alimentación propia y batería de respaldo, ambas supervisadas por el panel principal, y admite respaldo mediante amplificador externo ECS-50WBU. Su ancho de banda de 400 Hz a 4000 Hz garantiza inteligibilidad en condiciones de emergencia.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Amplificador inteligente direccionable por SBUS para evacuación por vozHasta 100 W en un canal, o 50 W por canal en modo dual (solo compatible con IFP-2000ECS)Respaldo opcional con amplificador externo ECS-50WBUFuente de alimentación y batería de respaldo propias; supervisado por el panel principal8 circuitos de bocina por amplificador; hasta 128 circuitos y 1600 W en sistema IFP-2000ECSAncho de banda de 400 Hz a 4000 Hz; conexión de 6 hilos (bus de voz + SBUS)Certificado UL 864 y UL 2572; listado para señalización a 520 Hz con bocinas compatiblesGabinete color negro</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia: 100 W en un canal / 50 W por canal en modo dualAncho de banda: 400 Hz a 4000 HzCircuitos de bocina: 8 por amplificadorEscalabilidad: hasta 128 circuitos y 1600 W en sistema IFP-2000ECSSeñalización: listado a 520 Hz con bocinas compatibles</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conexión: 6 hilos (bus de voz + SBUS)Fuente de alimentación propiaBatería de respaldo propia supervisada por panel principalRespaldo opcional con amplificador externo ECS-50WBUGabinete color negro</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Amplificador ECSDUAL50WB en gabinete negro</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador inteligente direccionable por SBUS para evacuación por voz de la serie Farenhyt
Característica 2	Hasta 100 W en un canal, o 50 W por canal en modo dual (solo compatible con IFP-2000ECS)
Característica 3	Respaldo opcional con amplificador externo ECS-50WBU
Característica 4	Fuente de alimentación y batería de respaldo propias; supervisado por el panel principal
Característica 5	8 circuitos de bocina por amplificador; hasta 128 circuitos y 1600 W en sistema IFP-2000ECS
Característica 6	Ancho de banda de 400 Hz a 4000 Hz; conexión de 6 hilos (bus de voz + SBUS)
Característica 7	Certificado UL 864 y UL 2572; listado para señalización a 520 Hz con bocinas compatibles