



SKU: ECS50W Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Paneles de Voceo

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"/>

<p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid #150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características Principales</h3><div style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;"><ul style="list-style-type: none; padding-left: 0; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit;">Amplificador autónomo de 50W para distribución eficiente de audio<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit;">Hasta 8 unidades en cascada para potencia total de 400W<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit;">Fuente de alimentación con respaldo de batería integrado<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit;">4 circuitos de altavoz expandibles a 8 circuitos<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit;">Supervisión completa de estado desde panel principal<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit;">Bus SBus direccionable para control individual por unidad<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit;">Compatibilidad con sistemas ECS serie hasta 1.8 km de alcance</div><div style="margin-bottom: 8px; color: inherit;">Ubicación distribuida para reducción de demandas de cableado</div><div style="margin-bottom: 8px; color: inherit; border-bottom: 1px solid #150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones Técnicas</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Potencia de Audio</div><div style="font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;">50 Watts</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">Por unidad individual</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Potencia Máxima del Sistema</div><div style="font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;">400 Watts</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">8 unidades ECS-50W en cascada</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Circuitos de Altavoz</div><div style="font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;">4 (expandibles a 8)</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">Por unidad individual</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Alcance del Sistema</div><div style="font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;">1.8 km / 5,905 pies</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">Distancia máxima de operación</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Respaldo de Energía</div><div style="font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;">Batería Integrada</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">Fuente con respaldo incluido</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Comunicación</div><div style="font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;">SBus Direccionable</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">Control individual por unidad</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Compatibilidad</div><div style="font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;">100ECS / 1000ECS / 2000ECS</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">Paneles de control serie ECS</div></div><div style="flex: 1 1 280px; border: 1px solid #150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Supervisión</div><div style="font-size: 18px; font-weight: 600; color: inherit;">Completa desde Panel Principal</div><div style="font-size: 13px; color: inherit; margin-top: 4px;">Monitoreo de estado continuo</div></div><div style="color: inherit; border-bottom: 1px solid #150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Aplicaciones Recomendadas</div><p><h3 style="color: inherit;">Ideal para instalaciones de evacuación por voz en edificios comerciales, centros educativos, instalaciones industriales y complejos de oficinas donde se requiere distribución de audio con múltiples zonas de cobertura. La capacidad de expansión modular permite adaptar la potencia del sistema a las necesidades específicas de cada proyecto sin sobredimensionar la infraestructura inicial.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificación distribuida cerca de zonas de protección
Característica 2	Reducción de cableado en instalaciones extensas
Característica 3	Supervisión completa desde panel central
Característica 4	Expansión modular de 4 a 8 circuitos de audio
Característica 5	Fuente con respaldo de batería integrado
Característica 6	Bus direccionable para control individual