



Amplificador de Evacuación por Voz / 125 W / 4 Circuitos de Altavoz Expandibles a 8 / Fuente con Respaldo de Batería / Supervisión 6 Hilos

SKU: ECS125W Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: Paneles de Voceo

\$8,490.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El ECS125W es un amplificador inteligente de 125 watts diseñado para sistemas de evacuación por voz, compatible con las centrales IFP-100ECS, IFP-1000ECS e IFP-2000ECS. Su arquitectura de amplificador distribuido autónomo permite ubicarlo estratégicamente cerca de las zonas de protección, minimizando las longitudes de cableado y simplificando la infraestructura de instalación. Cada unidad genera 125 W de potencia de audio distribuibles en cuatro circuitos de altavoz, con capacidad de expansión a ocho circuitos mediante el módulo ECS-CE4. La integración de fuente de alimentación con respaldo de batería garantiza continuidad operativa ante fallos eléctricos, mientras que el sistema de supervisión por seis hilos ECS asegura el monitoreo constante del estado del equipo. Hasta ocho unidades ECS125W pueden operar en cascada para alcanzar una potencia total de 1000 W, ofreciendo escalabilidad para instalaciones de mayor envergadura.

Características Generales

- Amplificador de 125 W para audio de evacuación por voz
- Compatibilidad con sistemas IFP-100ECS, IFP-1000ECS e IFP-2000ECS
- Configuración escalable: hasta 8 unidades para 1000 W totales
- 4 circuitos de altavoz expandibles a 8 con módulo ECS-CE4
- Fuente de alimentación con respaldo de batería integrada
- Diseño supervisado con conexión de 6 hilos ECS

Desempeño

Potencia de audio: 125 W

Circuitos de altavoz: 4 (expandibles a 8 con ECS-CE4)

Capacidad máxima del sistema: 8 unidades (1000 W totales)

Arquitectura: Amplificador distribuido autónomo

Físicas y Eléctricas

Fuente de alimentación: Integrada con respaldo de batería

Supervisión: Conexión de 6 hilos ECS

Centrales compatibles: IFP-100ECS, IFP-1000ECS, IFP-2000ECS

Módulo de expansión: ECS-CE4 (4 circuitos adicionales)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificación distribuida autónoma para reducir cableado
Característica 2	Hasta 8 unidades en cascada para 1000 W totales
Característica 3	Compatibilidad con IFP-100ECS, IFP-1000ECS e IFP-2000ECS
Característica 4	Expansión de 4 a 8 circuitos de altavoz con ECS-CE4
Característica 5	Fuente de alimentación con respaldo de batería integrado
Característica 6	Supervisión continua mediante conexión de 6 hilos ECS