



Amplificador de Audio Direccional / 50 W / Evacuación por Voz / 25 V o 70.7 V / Montaje en Gabinete / Certificado UL

SKU: ECS-INT50W Marca: HONEYWELL FARENHYT SERIES Categoría: Paneles de Voceo

\$15,561.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El ECSINT50W es un amplificador de audio inteligente direccional diseñado para instalarse directamente dentro del gabinete de los paneles Farenhyt IFP-100ECS, IFP-1000ECS o IFP-2000ECS en sistemas de evacuación por voz y comunicación de emergencia. Proporciona 50 W de potencia de audio supervisada en un circuito de bocina, operando con alimentación y supervisión directas desde el panel de control, lo que elimina la necesidad de una fuente de alimentación CA o batería de respaldo independientes. Su arquitectura de conexión de 6 hilos integra bus de voz, SBUS y alimentación de 24 VDC en una sola interfaz, simplificando el cableado y reduciendo la complejidad de la instalación. La operación seleccionable a 25 V o 70.7 V permite adaptar el amplificador a distintas configuraciones de sistema de bocinas, mientras que su certificación UL 864 y UL 2572 garantiza cumplimiento con estándares de señalización de emergencia, incluyendo operación a 520 Hz con bocinas compatibles.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Potencia de audio: 50 W supervisadosCircuito de salida: 1 circuito de bocinaVoltaje de operación seleccionable: 25 V o 70.7 VComunicación: SBUS direccionalCertificación: UL 864, UL 2572Señalización: Listado para 520 Hz con bocinas compatibles</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje: Dentro del gabinete del panelAlimentación: 24 VDC desde el panelSupervisión: Desde el panel FarenhytFuente de CA propia: No requeridaBatería de respaldo propia: No requeridaConexión: 6 hilos (2 voz, 2 SBUS, 2 alimentación 24 VDC)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h3><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Paneles compatibles: IFP-100ECSPaneles compatibles: IFP-1000ECSPaneles compatibles: IFP-2000ECSTipo de sistema: Evacuación por voz y comunicación de emergencia</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Amplificador inteligente direccional por SBUS, se monta dentro del gabinete del panel
Característica 2	Produce 50 W de audio supervisado en un circuito de bocina
Característica 3	Se alimenta y supervisa desde el panel Farenhyt; no requiere fuente de CA ni batería propias
Característica 4	Operación seleccionable a 25 V o 70.7 V
Característica 5	Compatible con paneles IFP-100ECS, IFP-1000ECS e IFP-2000ECS
Característica 6	Conexión de 6 hilos: 2 para bus de voz, 2 para SBUS y 2 para alimentación de 24 VDC
Característica 7	Certificado UL 864 y UL 2572; listado para señalización a 520 Hz con bocinas compatibles