



Amplificador Lineal de Potencia para Amplificadores de Exteriores, Celular 1900 MHz, Down-Link.

SKU: LPA-1900-LU/PD Marca: EPCOM Categoría: Antenas, Cables y Accesorios

\$21,654.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Amplificador lineal de potencia diseñado para integrarse con sistemas de amplificación de exteriores en la banda celular de 1900 MHz. Opera exclusivamente en transmisión down-link, garantizando una señal estable y potente hacia los dispositivos móviles terminales. Su construcción robusta permite despliegue en entornos exteriores expuestos a condiciones climáticas adversas. Ideal para extender cobertura celular en áreas remotas, zonas rurales o sitios con recepción limitada donde se requiere reforzar la señal descendente desde la estación base. Incorpora tecnología de alta eficiencia energética que minimiza el consumo eléctrico sin comprometer el rendimiento del sistema.

Características Principales

- Amplificación lineal para señal estable y potente en down-link
- Frecuencia operativa celular 1900 MHz
- Diseño exterior resistente a condiciones climáticas adversas
- Optimizado para transmisión down-link desde estación base
- Extensión de cobertura en zonas remotas y áreas de difícil acceso
- Bajo consumo energético con alta eficiencia operativa
- Especificaciones Técnicas: Frecuencia 1900 MHz (banda celular)
- Dirección de Transmisión: Down-Link (descendente)
- Tipo de Amplificación: Lineal

de potencia

Ambiente de Operación

- Exterior (resistente a clima)
- Eficiencia Energética: Alta eficiencia, bajo consumo
- Aplicación Principal: Cobertura en zonas remotas

Nota de compatibilidad: Este amplificador lineal requiere integración con amplificadores de exteriores compatibles. Verifique la compatibilidad con su infraestructura de distribución de señal RF antes de la instalación.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Señal estable y potente en down-link
Característica 2	Operación en banda celular 1900 MHz
Característica 3	Diseño resistente a condiciones climáticas
Característica 4	Optimizado para transmisión down-link
Característica 5	Aumenta cobertura en zonas remotas
Característica 6	Bajo consumo con alta eficiencia energética