



Amplificador Mezclador Matricial / 2 zonas / 240W por canal / 6 entradas / Bluetooth USB SD FM / 4 entradas mic con phantom / 100V y 4-16Ω / 787 pies de cobertura

SKU: SF-2240UC Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Amplificadores 70/100V

\$15,029.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px; text-align: justify;'>Este amplificador mezclador matricial digital de 2 zonas ofrece una solución integral para distribución de audio profesional en instalaciones comerciales y corporativas. Con una potencia de 240W por canal compatible con impedancias de 4-16Ω y línea de 100V, permite la conexión de múltiples altavoces en configuraciones extendidas. Su arquitectura matricial posibilita la asignación flexible de cualquiera de las 6 fuentes de entrada a cada una de las dos zonas de salida, facilitando la gestión independiente de contenidos en diferentes áreas. El equipo incorpora funciones multimedia completas incluyendo Bluetooth, USB, tarjeta SD, radio FM y capacidad de grabación en formato MP3, complementadas con 4 entradas de micrófono con alimentación fantasma para aplicaciones de paging y anuncios. La detección de prioridad automática y la función de alarma EMC garantizan la interrupción inmediata de contenidos programados ante situaciones de emergencia.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Amplificador digital de alto rendimiento con 2 zonas independientes de 240W cada unaCompatibilidad dual: impedancia 4-16Ω y línea de distribución 100V6 entradas de audio con control de volumen independiente por canalConfiguración matricial para asignación flexible de fuentes a cada salida4 entradas de micrófono con alimentación fantasma y ajuste de ganancia individualFunción de prioridad automática en entradas de micrófonoReproductor multimedia integrado: Bluetooth, USB, SD, FM y grabación MP3Pantalla OLED de alta calidad para visualización de estado y parámetrosControl remoto por panel para cada zona de salidaIndicadores de estado para protección térmica, distorsión y condiciones de operaciónFunción de alarma EMC para integración con sistemas de emergencia<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Amplificación</h4><p style='margin: 6px 0;'>Potencia por canal: 240W</p><p style='margin: 6px 0;'>Zonas de salida: 2 independientes</p><p style='margin: 6px 0;'>Impedancia de carga: 4-16Ω / 100V</p><p style='margin: 6px 0;'>Tipo: Digital de alto rendimiento</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Entradas de audio</h4><p style='margin: 6px 0;'>Canales de línea: 6 con control de volumen independiente</p><p style='margin: 6px 0;'>Entradas de micrófono: 4 con phantom</p><p style='margin: 6px 0;'>Ganancia mic: Ajustable individualmente</p><p style='margin: 6px 0;'>Prioridad: Detección automática en micrófonos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Funciones multimedia</h4><p style='margin: 6px 0;'>Conectividad: Bluetooth</p><p style='margin: 6px 0;'>Almacenamiento: USB, tarjeta SD</p><p style='margin: 6px 0;'>Radio: FM incorporada</p><p style='margin: 6px 0;'>Formato: Reproductor y grabador MP3</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Control e interfaz</h4><p style='margin: 6px 0;'>Pantalla: OLED de alta calidad</p><p style='margin: 6px 0;'>Control remoto: Panel por zona de salida</p><p style='margin: 6px 0;'>Matriz: Asignación configurable de fuentes</p><p style='margin: 6px 0;'>Ajuste de potencia: Independiente por canal de salida</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 6px;'>Protección y seguridad</h4><p style='margin: 6px 0;'>Indicadores: Estado de salida, distorsión, protección</p><p style='margin: 6px 0;'>Alarma: Función EMC integrada</p><p style='margin: 6px 0;'>Protecciones: Circuito de seguridad activo</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control de volumen independiente por cada uno de los 6 canales de entrada
Característica 2	Asignación flexible de fuentes a cada zona mediante configuración matricial
Característica 3	4 entradas de micrófono con alimentación fantasma y ganancia ajustable
Característica 4	Reproductor multimedia integrado con Bluetooth, USB, SD, FM y grabación MP3
Característica 5	Panel remoto para control independiente de cada una de las 2 zonas
Característica 6	Pantalla OLED con indicadores de estado para protección y distorsión

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 01:08