

Sin imagen disponible

Lector RFID Vehicular / Identificación Dual Vehículo-Conductor / Alcance 10 m (32.8 ft) / Doble Frecuencia Optimizada / AES Encriptado / IP32 / -40 a +85°C (-40 a +185°F)

SKU: 9948546    Marca: NEDAP    Categoría: UHF/ RFID

\$2,411.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Lector RFID de largo alcance diseñado para identificación automática simultánea de vehículos y conductores en aplicaciones de control de acceso vehicular. Integra tecnología de doble frecuencia RFID optimizada que garantiza lecturas consistentes a distancia, incluso con vehículos en movimiento. La autenticación AES con encriptación segura protege contra accesos no autorizados mediante clonación de credenciales. Su diseño compacto permite montaje discreto en parabrisas, operando con alimentación autónoma mediante baterías AA. Construido para soportar condiciones ambientales extremas, desde temperaturas árticas hasta entornos de alta temperatura industrial.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;\*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Identificación simultánea de vehículo y conductor</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Alcance de lectura: 10 m (32.8 ft)</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Solución de identificación dual patentada</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Montaje en parabrisas de vehículo</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Autenticación avanzada de etiquetas con encriptación AES</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Doble frecuencia RFID para rendimiento optimizado</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;\*>• Alimentación: 2 baterías AA, 2.6V</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Alcance: 10 m (32.8 ft)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Doble frecuencia RFID optimizada</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Autenticación AES con encriptación segura</li><li style='padding: 6px 0;\*>Identificación dual vehículo-conductor</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Dimensiones: 111 x 65 x 28 mm (4.4 x 2.6 x 1.1 in)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Peso: 110 g (3.9 oz)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Protección: IP32 (aprox. NEMA 2)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Temperatura: -40 a +85°C (-40 a +185°F)</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);\*>Humedad: 10% a 93% RH, sin condensación</li><li style='padding: 6px 0;\*>Alimentación: 2 baterías AA, 2.6V</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;\*><li style='padding: 6px 0;\*>• Lector RFID Prox-Booster Single ID</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                             |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Identificación simultánea de vehículo y conductor sin intervención manual   |
| Característica 2 | Alcance de lectura hasta 10 m (32.8 ft) para flujos de tráfico continuos    |
| Característica 3 | Autenticación AES para prevención de clonación y spoofing de etiquetas      |
| Característica 4 | Doble frecuencia RFID optimizada que maximiza tasa de lectura en movimiento |
| Característica 5 | Operación extrema de -40 a +85°C (-40 a +185°F) para entornos industriales  |
| Característica 6 | Alimentación por 2 baterías AA para instalación autónoma sin cableado       |