



Emisor Óptico de Humo / Detección Dual Longitud de Onda / Alcance 200 m (656.2 ft) / Alineación Automática / Alimentación a Batería / Inmunidad a Polvo

SKU: OSE-SP Marca: XTRALIS Categoría: Detectores de Tipo Beam

\$9,941.42

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Emisor óptico de humo con tecnología de detección por doble longitud de onda LED, diseñado para operar en conjunto con analizadores receptores OSI-10 u OSI-90 y el kit de instalación OSID-INST (no incluidos). El dispositivo alcanza un rango máximo de detección de 200 m (656.2 ft), con recomendación operativa de 150 m para optimizar el desempeño. Su configuración automática se completa en menos de 10 minutos mediante conmutadores dipswitch, eliminando la necesidad de alineación precisa manual. La arquitectura dual de longitud de onda proporciona elevada inmunidad a partículas de polvo y objetos sólidos, reduciendo significativamente las falsas alarmas. La alimentación por batería incluida (modelo OSE-RBA) y los indicadores LED de estado para fuego, avería y alimentación facilitan el monitoreo operativo continuo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Detección óptica de humo por doble longitud de onda LED<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango máximo de detección: 200 m (656.2 ft) — recomendado 150 m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alta inmunidad a falsas alarmas, polvo y objetos sólidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Alineación fácil con amplios ángulos de ajuste y visualización<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Configuración automática en menos de 10 minutos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Configuración sencilla mediante conmutadores dipswitch<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Sensibilidad ajustable en 3 niveles: baja, media, alta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• LED de estado para fuego, averías y alimentación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tolerante a desvíos de alineación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Requisitos mínimos de mantenimiento<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Integración sencilla con sistemas contra incendios</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Método de detección: Óptico dual longitud de onda LED<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango máximo: 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango recomendado: 150 m<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Niveles de sensibilidad: Baja, media, alta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Inmunidad: Falsas alarmas, polvo, objetos sólidos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tiempo de configuración: Menos de 10 minutos<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tolerancia: Desvíos de alineación</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alimentación: Batería incluida (OSE-RBA)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Indicadores LED: Fuego, avería, alimentación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Mecanismo de configuración: Conmutadores dipswitch<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alineación: Ángulos amplios con visualización<li style='padding: 6px 0;*>Mantenimiento: Requisitos mínimos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Emisor óptico OSESP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Batería OSE-RBA incluida</div></div><div style='font-style: italic;*>Nota: Requiere analizador receptor OSI-10 u OSI-90 y kit de instalación OSID-INST (no incluidos)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración automática en menos de 10 minutos sin herramientas especializadas
Característica 2	Inmunidad superior a falsas alarmas por polvo y objetos sólidos
Característica 3	Alineación tolerante con amplios ángulos de ajuste y visualización LED
Característica 4	Sensibilidad ajustable en 3 niveles para adaptarse a condiciones ambientales
Característica 5	Integración directa con sistemas de detección contra incendios existentes
Característica 6	Mantenimiento mínimo con batería incluida y led de estado multifunción

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 20:42