



Emisor Óptico de Humo / Detección Dual Wavelength LED / 3 Niveles de Sensibilidad / Alineación Automática / Inmunidad a Polvo y Obstrucciones

SKU: OSE-SPW Marca: XTRALIS Categoría: Detectores de Tipo Beam

\$9,488.67

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El emisor óptico de humo por detección lineal utiliza tecnología dual wavelength LED para operar en conjunto con un receptor óptico, ofreciendo detección de humo sin obstrucción en áreas amplias. Su diseño resuelve las limitaciones típicas de los detectores fotoeléctricos de barrera mediante alta inmunidad a falsas alarmas, tolerancia a acumulación de polvo y procedimiento de alineación simplificado. La configuración automática permite la puesta en marcha en menos de 10 minutos, mientras que los tres niveles de sensibilidad ajustables adaptan el equipo a distintas condiciones ambientales. Indicadores LED de estado proporcionan identificación visual inmediata de condiciones de fuego, fallo y alimentación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología de detección óptica de humo sin obstrucción (OSID)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Emisión dual wavelength LED para discriminación precisa de partículas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Alta inmunidad a falsas alarmas por polvo y objetos sólidos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>3 niveles de sensibilidad ajustables: baja, media, alta<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Alineación facilitada con ángulos amplios y visualización en campo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Configuración automática en menos de 10 minutos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>LED de estado para fuego, avería y alimentación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>Requiere analizador receptor OSI-10 u OSI-90 y kit de instalación OSID-INST (no incluidos)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Tecnología: Dual wavelength LED<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Niveles de sensibilidad: Baja, media, alta<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Inmunidad: Polvo y objetos sólidos<li style='padding: 6px 0;*>Configuración automática: < 10 minutos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Indicadores y Alineación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Alineación: Ángulos amplios con visualización<li style='padding: 6px 0;*>Instalación: Requiere receptor OSI-10/OSI-90 y kit OSID-INST</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0;*>Emisor óptico OSESPW</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Configuración automática en menos de 10 minutos para puesta en marcha rápida
Característica 2	Tecnología dual wavelength LED que elimina falsas alarmas por partículas no combustibles
Característica 3	3 niveles de sensibilidad ajustables según condiciones del entorno
Característica 4	Alineación simplificada con ángulos amplios y visualización en campo
Característica 5	Inmunidad elevada a acumulación de polvo y objetos sólidos en el haz
Característica 6	Indicadores LED integrados para estado de fuego, avería y alimentación