



Emisor Óptico de Alta Potencia / Detección de Humo / Rango 200 m (656.2 ft) / Alineación 180° / Configuración Automática / Dipswitch

SKU: OSE-HPW Marca: XTRALIS Categoría: Detectores de Tipo Beam

\$17,370.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Emisor óptico de alta potencia diseñado para sistemas de detección de humo por haz lineal. Emplea tecnología de detección óptica dual con longitudes de onda independientes basadas en LED, lo que proporciona discriminación efectiva entre partículas de humo genuinas y interferencias ambientales. El dispositivo alcanza un rango máximo de 200 m (656.2 ft), aunque se recomienda una distancia operativa de 150 m (492.1 ft) para optimizar el desempeño. Requiere analizador receptor OSI-10 u OSI-90 y kit de instalación OSID-INST para su funcionamiento completo. La alineación mecánica de 180° y la tolerancia a desvíos reducen significativamente el tiempo de instalación y mantenimiento en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección óptica dual con longitudes de onda independientes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Rango máximo de detección: 200 m (656.2 ft) — recomendado 150 m (492.1 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• LED de estado para fuego, averías y alimentación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Elevada inmunidad a falsas alarmas por interferencias<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Detección de humo basada en LED de longitud de onda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Elevada inmunidad a objetos sólidos y polvo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alineación simplificada con amplios ángulos de ajuste y visualización<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• No requiere alineación precisa para operación estable<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tolerante a desvíos de alineación durante operación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Configuración automática en menos de 10 minutos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Rango máximo: 200 m (656.2 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Rango recomendado: 150 m (492.1 ft)<li style='padding: 6px 0;'>• Sensibilidad: 3 niveles (baja, media, alta)<li style='padding: 6px 0;'>• Tiempo de configuración automática: < 10 minutos<li style='padding: 6px 0;'>• Tecnología: detección óptica dual, LED de longitud de onda</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Indicadores LED: fuego, averías, alimentación<li style='padding: 6px 0;'>• Alineación: ángulos ajustables de 180°<li style='padding: 6px 0;'>• Interfaz de configuración: conmutadores dipswitch</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>• Emisor óptico de alta potencia OSEHPW<li style='padding: 6px 0;'>• Requiere analizador receptor OSI-10 u OSI-90 (no incluido)<li style='padding: 6px 0;'>• Requiere kit de instalación OSID-INST (no incluido)</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección óptica dual con longitudes de onda independientes
Característica 2	Inmunidad avanzada a interferencias y falsas alarmas
Característica 3	Alineación simplificada con ángulos ajustables de 180°
Característica 4	Sensibilidad configurable en 3 niveles operativos
Característica 5	Configuración automática completada en menos de 10 minutos
Característica 6	Alta tolerancia a desvíos, polvo y objetos sólidos