



Analizador Receptor Óptico / Campo de Visión 10° / Rango 90 m (295.3 ft) / Doble Longitud de Onda / 3 Niveles de Sensibilidad

SKU: OSI-10 Marca: XTRALIS Categoría: Detectores de Humo

\$20,404.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Analizador receptor óptico diseñado para sistemas de detección lineal de humo en áreas abiertas sin obstrucción. Utiliza tecnología de doble longitud de onda combinada con un receptor óptico de alta sensibilidad, logrando una calidad de detección superior a los sistemas fotoeléctricos convencionales por barrera. El equipo resuelve problemas críticos de los detectores tradicionales, como la alta incidencia de falsas alarmas y las complejas tareas de alineación mecánica. Su diseño compacto facilita la instalación en entornos industriales, comerciales y de infraestructura crítica donde se requiere cobertura extensa con mínimo mantenimiento. Requiere analizador emisor compatible y kit de instalación para su operación.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección óptica con doble longitud de ondaMáximo rango de detección de 90 m (295.3 ft)Campo de visión de 10°Inmunidad avanzada a falsas alarmasElevada inmunidad a objetos sólidos y polvo3 niveles de sensibilidad ajustables: baja, media y altaConfiguración automática en 10 minutosFácil alineación con amplios ángulosLED de estado para fuego, averías y alimentaciónDiseño compacto para fácil instalación</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Tecnología: Detección óptica de humo con doble longitud de ondaRango de detección: 90 m (295.3 ft)Campo de visión: 10°Tiempo de configuración automática: 10 minutosNiveles de sensibilidad: 3 (baja, media, alta)Inmunidad: Objetos sólidos, polvo, fuentes de falsas alarmas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Factor de forma: Diseño compactoIndicadores: LED de estado para fuego, avería y alimentaciónAlineación: Simplificada con amplios ángulos de tolerancia</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='margin: 0; padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.8;'>Analizador receptor óptico OSI10<p style='margin: 10px 0 0 0; font-size: 13px; color: inherit; opacity: 0.7; font-style: italic;'>Nota: Requiere analizador emisor OSE-SP, OSE-HP-01, OSE-SPW u OSE-HPW, y kit de instalación OSID-INST (no incluidos).</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble longitud de onda para detección de humo sin precedentes en áreas abiertas
Característica 2	Inmunidad avanzada a objetos sólidos, polvo y fuentes de falsas alarmas
Característica 3	Alineación simplificada con amplios ángulos de tolerancia
Característica 4	Configuración automática operativa en 10 minutos
Característica 5	3 niveles de sensibilidad ajustables según riesgo del entorno
Característica 6	LED tricolor de estado para fuego, avería y alimentación