



Ancla Aleta / 3 Orificios de Sujeción / 2 Puntos de Fijación / 7/16 Pulgadas / Galvanizado en Caliente

SKU: SLM-ANG-2G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$308.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancla aleta diseñada para la fijación segura de mástiles en instalaciones de telecomunicaciones. Fabricada en placa de acero de 1/4 pulgada de espesor con acabado galvanizado por inmersión en caliente, ofrece máxima resistencia a la corrosión en condiciones ambientales severas. Su configuración de 3 orificios de 7/16 pulgada permite la sujeción de cables de tensión, mientras que los 2 barrenos de 1/2 pulgada garantizan una anclaje estructural firme. El diseño compacto y el peso reducido de 1.07 kg facilitan su manejo e instalación en torres y estructuras metálicas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Material: Placa de acero de 1/4 pulgada de espesor<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Barrenos para fijación: 2 de 1/2 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Barrenos para sujeción: 3 de 7/16 pulgada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Peso: 1.07 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>• Dimensiones: 120 x 74 x 170 mm (ancho x alto x profundidad)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aplicación: Fijación de mástiles</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Máxima resistencia a la corrosión por galvanizado en caliente. Diseño estructural para carga de tensión en mástiles de telecomunicaciones.</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 1.07 kg
Dimensiones: 120 x 74 x 170 mm
Material: Placa de acero 1/4 pulgada
Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>1 ancla aleta con 3 orificios de sujeción y 2 puntos de fijación</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado en caliente para máxima resistencia a la corrosión en exteriores
Característica 2	Estructura ligera de 1.07 kg que reduce carga en mástiles
Característica 3	Placa de acero de 1/4 pulgada con alta resistencia estructural
Característica 4	3 barrenos de 7/16 pulgada para sujeción segura de cables
Característica 5	2 barrenos de 1/2 pulgada para fijación firme a superficies
Característica 6	Dimensiones compactas 120 x 74 x 170 mm para espacios reducidos