



Ancla con Aro / Varilla 1/2" / 40 cm (15.7 in) / Galvanizado por Inmersión / Pared o Losa

SKU: SAP-01-SG Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arristradas

\$860.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancla con aro diseñada para fijación segura en estructuras de concreto, ya sea en losa o pared. Fabricada con varilla redonda lisa de 1/2" de diámetro y sometida a proceso de galvanizado por inmersión en caliente, lo que garantiza protección superior contra la corrosión en entornos exteriores o de alta humedad. Las dimensiones de 16.2 x 40 cm (6.4 x 15.7 in) proporcionan estabilidad mecánica adecuada para soportar cargas en aplicaciones de infraestructura de telecomunicaciones, torres y sistemas de anclaje estructural. El producto incluye arandela y tuerca de seguridad, facilitando su instalación inmediata sin requerir componentes adicionales. Cualquier armado especial de estructura debe ser analizado por un estructurista calificado.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Material: Varilla redonda lisa de 1/2" de diámetro<li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 16.2 x 40 cm (6.4 x 15.7 in) — ancho de aro x largo<li style='margin-bottom: 8px;'>Galvanizado: Inmersión en caliente<li style='margin-bottom: 8px;'>Peso total: 1 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Estándares y Aplicación</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Estándar de calidad: ISO 9001-2015<li style='margin-bottom: 8px;'>Tipo de instalación: Pared o losa de concreto<li style='margin-bottom: 8px;'>Resistencia a corrosión: Galvanizado por inmersión en caliente para mayor durabilidad</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Ancla con aro<li style='margin-bottom: 8px;'>Arandela<li style='margin-bottom: 8px;'>Tuerca de seguridad</div></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent; margin-bottom: 20px;'><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.7;'>Nota técnica: Cualquier armado especial de estructura debe ser analizado por un estructurista calificado.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Galvanizado por inmersión en caliente para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Incluye arandela y tuerca de seguridad para instalación inmediata
Característica 3	Diseño para fijación en losa o pared de concreto
Característica 4	Peso ligero de 1 kg para manejo e instalación sencillos
Característica 5	Certificación ISO 9001-2015 de calidad garantizada
Característica 6	Varilla redonda lisa de 1/2" para compatibilidad estándar