



Ancla de Losa o Pared / Ajustable 63-65 cm / Argolla 13 cm / Galvanizado Electrolítico / Torre hasta 30 m (98.4 ft)

SKU: SAP-01 Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$427.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Ancla estructural para fijación de torres de telecomunicaciones a losas de concreto o muros de albañilería. Fabricada en varilla redonda lisa de 1/2' (12.7 mm) con longitud total ajustable entre 63 y 65 cm, permite adaptarse a variaciones en el espesor del elemento de anclaje. La argolla de 13 cm de diámetro exterior está diseñada para recibir retenidas de 1/8' o 3/16' en torres de hasta 30 m (98.4 ft) de altura. El acabado galvanizado electrolítico proporciona resistencia a la corrosión atmosférica en instalaciones exteriores permanentes. El extremo inferior roscado, complementado con placa, arandela y tuerca de seguridad, asegura la transferencia de cargas de tracción al elemento estructural de soporte.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Material: Varilla redonda lisa de 1/2' (12.7 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Longitud total ajustable: 63-65 cm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Argolla: 13 cm de diámetro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Galvanizado: Electrolítico<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Peso: 1.35 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Estándar: ISO 9001-2015<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Recomendada para alturas de torre: 30 m (98.4 ft) o inferiores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Uso recomendado con retenida de 1/8' ó 3/16' y tramos tipo STZ30<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tipo: Pared<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Incluye: Placa, arandela y tuerca de seguridad<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Extremo inferior roscado para fijación de arandela con tuerca de seguridad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Altura máxima de torre: 30 m (98.4 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Retenidas compatibles: 1/8', 3/16'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Tramos tipo: STZ30<li style='padding: 6px 0;*>Estándar de calidad: ISO 9001-2015</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Especificaciones Físicas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Material: Varilla redonda lisa 1/2' (12.7 mm)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Longitud total: 63-65 cm (ajutable)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Acabado: Galvanizado electrolítico<li style='padding: 6px 0;*>Peso: 1.35 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Ancla con argolla integrada<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Placa de apoyo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.2);*>Arandela<li style='padding: 6px 0;*>Tuerca de seguridad</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste longitudinal 63-65 cm para diferentes espesores de estructura
Característica 2	Argolla de 13 cm compatible con retenidas de 1/8" y 3/16"
Característica 3	Galvanizado electrolítico contra corrosión en exteriores
Característica 4	Peso reducido de 1.35 kg para manejo en altura
Característica 5	Incluye placa, arandela y tuerca de seguridad integradas
Característica 6	Rosca inferior para fijación segura de elementos de anclaje