



Ancla de Pared o Losa / Argolla 1/2' / Galvanizado por Inmersión / 64.4 cm (21.1 in) Largo / Torre hasta 30 m (98.4 ft)

SKU: SAP-01G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$841.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancla estructural diseñada para fijación de retenidas en torres de telecomunicaciones de hasta 30 m (98.4 ft) de altura. Fabricada con varilla redonda lisa de 1/2' galvanizada por inmersión en caliente, garantizando protección contra corrosión en instalaciones exteriores permanentes. La argolla de 16.2 x 64.4 mm (ancho de aro x largo) permite acoplar retenidas de 1/8' o 3/16' con tramos tipo STZ30G. El extremo inferior roscado asegura una anclaje estable en muros de concreto o losas estructurales. Incluye placa de apoyo, arandela y tuerca de seguridad para completar la instalación sin componentes adicionales. Cumple con norma ISO 9001-2015.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dimensiones: 16.2 x 64.4 mm (ancho de aro x largo)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Galvanizado por inmersión en caliente<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Peso: 1.35 kg<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Norma: ISO 9001-2015<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicación: torres de hasta 30 m (98.4 ft) de altura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Uso recomendado: retenida de 1/8' o 3/16', tramos tipo STZ30G<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de instalación: pared o losa de concreto<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Incluye: placa, arandela y tuerca de seguridad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Extremo inferior roscado para fijación segura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura máxima de torre: 30 m (98.4 ft)
Retenidas compatibles: 1/8', 3/16'
Tramos compatibles: Tipo STZ30G
Norma de calidad: ISO 9001-2015</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Varilla redonda lisa de 1/2'
Dimensiones (ancho de aro x largo): 16.2 x 64.4 mm
Galvanizado: Inmersión en caliente
Peso: 1.35 kg
Tipo de instalación: Pared o losa de concreto</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancla con argolla: 1 unidad
Placa de apoyo: 1 unidad
Arandela: 1 unidad
Tuerca de seguridad: 1 unidad</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación segura en concreto con rosca inferior mecanizada
Característica 2	Galvanizado en caliente para resistencia a corrosión prolongada
Característica 3	Compatible con retenidas de 1/8' y 3/16' para torres STZ30G
Característica 4	Incluye placa, arandela y tuerca de seguridad listos para instalar
Característica 5	Cumple norma ISO 9001-2015 para calidad de fabricación
Característica 6	Diseño de argolla cerrada para distribución uniforme de carga