



Ancla de Suelo / Ø 3/4" x 160 cm (5.25 ft) / Ojo de Llave / Galvanizado en Caliente / ASTM-36 / GMAW 5 mm

SKU: SAZ-0L Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,250.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ancla de suelo diseñada para sistemas de anclaje en estructuras de telecomunicaciones y torres metálicas. Fabricada en acero redondo ASTM-36 de 3/4" de diámetro con acabado galvanizado por inmersión en caliente que garantiza protección contra corrosión en ambientes exteriores. Incorpora ojo de llave de 73 mm para conexión segura de retenidas y cables de tensión, con soldadura GMAW de 5 mm que asegura integridad estructural bajo carga. Su espesor de 100 mm y longitud total de 160 cm proporcionan estabilidad en instalaciones de alta exigencia mecánica. Requiere placas igualadoras SJ-PI y tornillos SJ-TR para montaje completo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Material: Acero redondo ASTM-36, Ø 3/4" <li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Tipo de anclaje: Con ojo de llave<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Espesor: 100 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diámetro de ojo: 73 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soldadura: GMAW (Gas Metal Arc Welding), 5 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatibilidad: Placas igualadoras SJ-PI, tornillos SJ-TR<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Aplicaciones: Torres de telecomunicaciones, estructuras metálicas, sistemas de sujeción exterior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Estructural</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Norma material: ASTM-36<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo de soldadura: GMAW<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro de soldadura: 5 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Espesor: 100 mm<li style='padding: 6px 0;'>Diámetro de ojo: 73 mm</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero redondo Ø 3/4" <li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud total: 160 cm (5.25 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Acabado: Galvanizado por inmersión en caliente<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de anclaje: Con ojo de llave</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>1x Ancla de suelo con ojo de llave</div></div><div style='padding: 6px 0;'>Accesorios de instalación no incluidos</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anclaje galvanizado en caliente para máxima resistencia a la corrosión en exteriores
Característica 2	Ojo de llave de 73 mm para conexión segura de retenidas y cables de tensión
Característica 3	Acero ASTM-36 con soldadura GMAW de 5 mm para carga estructural confiable
Característica 4	Espesor de 100 mm que proporciona estabilidad en terrenos de alta exigencia
Característica 5	Compatible con placas igualadoras SJ-PI para nivelación de instalación
Característica 6	Longitud total de 160 cm para anclaje profundo en suelos blandos o movedizos