



Ancla de Varilla Roscada / 3/4' x 8' / Acero Galvanizado por Inmersión Caliente / Exterior

SKU: SAB-30G Marca: TOWERS Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$891.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><h2 style='color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 12px; margin-bottom: 24px;'>Ancla de Varilla Roscada para Base SBA30G</h2><p style='color: inherit; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;'>Ancla de varilla roscada de 3/4' x 8' fabricada en acero galvanizado por inmersión en caliente, diseñada específicamente para aplicaciones en exteriores e instalaciones de infraestructura de telecomunicaciones. Su construcción robusta ofrece resistencia superior ante condiciones climáticas extremas, incluyendo exposición prolongada a humedad, lluvia y variaciones térmicas. El proceso de galvanización por inmersión caliente proporciona una capa protectora uniforme que asegura un acabado duradero y una vida útil extendida. Esta ancla ha sido diseñada para integrarse de manera óptima con la base SBA30G, facilitando instalaciones seguras y estables en torres y estructuras de soporte.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Varilla roscada de 3/4' x 8' de alta resistencia mecánicaAcero galvanizado por inmersión en caliente para máxima protección anticorrosivaDiseño especializado para uso en exteriores e intemperieResistencia superior a condiciones climáticas extremasAcabado duradero que prolonga la vida útil del componenteCompatibilidad optimizada con base SBA30G<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 28px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Acero galvanizado por inmersión en caliente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Dimensiones de Varilla</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>3/4' x 8' (19.05 mm x 2.44 m / 0.75 in x 8 ft)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Rosca</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Varilla roscada completa</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Exterior / Intemperie</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Compatibilidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Base SBA30G</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Protección</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Galvanización anticorrosiva por inmersión caliente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Condiciones de Uso</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Resistente a condiciones climáticas extremas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Acabado</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Duradero para larga vida útil</div></div></div><p style='color: inherit; font-size: 13px; opacity: 0.85; margin-top: 24px; padding: 12px; border-left: 3px solid rgba(150,150,150,0.3);'>Nota técnica: Los colores de los productos pueden variar debido a mejoras técnicas continuas en los procesos de fabricación, sin afectar las especificaciones funcionales ni el rendimiento del componente.</p></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a condiciones climáticas extremas
Característica 2	Acabado duradero de larga vida útil
Característica 3	Diseño especializado para intemperie
Característica 4	Compatibilidad con base SBA30G
Característica 5	Varilla roscada de alta resistencia
Característica 6	Protección anticorrosiva superior