



Base de Anclaje para Barrera / Ciclo 100% / Viga 7m / Velocidad 4-8s / IP44 / 84 kg

SKU: 490059 Marca: FAAC Categoría: Accesorios

\$779.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Base de anclaje diseñada para barreras vehiculares de alto rendimiento con ciclo de trabajo continuo al 100%. Compatible con vigas de hasta 7 metros (23 pies), ofrece tiempos de apertura y cierre configurables entre 4 y 8 segundos según las necesidades del sitio. Integra tecnología de deceleración electrónica patentada construida en acero inoxidable para mayor durabilidad en condiciones exigentes. El sistema incluye faldón superior e inferior disponible hasta 5 metros (16.4 pies), proporcionando versatilidad en la configuración del paso restringido.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;*>Ciclo de trabajo 100% para viga de 7m (23 pies)Velocidad de apertura/cierre: 4 a 8 segundos ajustableDeceleración electrónica patentada en acero inoxidableFaldón superior e inferior disponible hasta 5m (16.4 pies)Soporte de horquilla ajustable con candado magnéticoSoporte de varilla ajustablePlaca de fundación incluidaMontaje adaptable a diferentes configuraciones<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 20px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>230 VAC</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente absorbida</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>1 A</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Velocidad del motor</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>1,400 - 2,800 RPM</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Protección térmica</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>120°C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Clase de protección</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>IP44</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>84 kg</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tratamiento superficial</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Catodoforesis</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Acabado de pintura</div><div style='font-weight: bold; color: inherit;*>Poliéster RAL 2004</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Deceleración electrónica patentada en acero inoxidable
Característica 2	Soporte de horquilla ajustable con candado magnético
Característica 3	Motor monofásico con refrigeración por aire forzado
Característica 4	Protección térmica de 120°C para operación continua
Característica 5	Montaje adaptable a diferentes configuraciones
Característica 6	Tratamiento catodoforesis con pintura poliéster RAL 2004