



Ancla para Retenida / Varilla 5/8' / Longitud 65 cm / Galvanizado en Caliente / Ojo de Llave / Torre hasta 30 m (98.4 ft)

SKU: SAP-01-JG    Marca: TOWERS    Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$1,367.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Ancla para retenida diseñada para instalación en muros o techos, con ojo de llave que permite la fijación directa de cables de tensado en torres de telecomunicaciones. La varilla de acero de 5/8" con longitud de 65 cm está galvanizada por inmersión en caliente para garantizar durabilidad en condiciones exteriores. El extremo inferior roscado incorpora arandela y tuerca de seguridad para asegurar la carga estructural. Este elemento debe instalarse obligatoriamente con tornillos y placa igualadora recomendada según la configuración de retenidas requerida. Compatible con estructuras de torre hasta 30 m (98.4 ft) de altura.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Varilla redonda lisa de acero 5/8" galvanizada en caliente</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Longitud: 65 cm para anclaje en muros o techos</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Torre máxima soportada: 30 m (98.4 ft)</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Extremo inferior roscado con arandela y tuerca de seguridad incluidas</li><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Requiere uso conjunto con placa igualadora compatible</li></ul></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Especificaciones Físicas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Material:</strong> Varilla redonda lisa de acero</li><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Diámetro:</strong> 5/8"</li><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Longitud:</strong> 65 cm</li><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Galvanizado:</strong> Inmersión en caliente</li><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Norma:</strong> ISO 9000</li></ul></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Compatibilidad</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Torre máxima:</strong> 30 m (98.4 ft)</li><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Instalación:</strong> Muro o techo</li><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Placa igualadora 3 retenidas:</strong> SP-202030G</li><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Placa igualadora 5 retenidas:</strong> SP-202050G</li><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><strong style="color: inherit; opacity: 0.9;">Fijación:</strong> Ojo de llave con extremo roscado</li></ul></div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Ancla para retenida con ojo de llave</li><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Arandela de seguridad</li><li style="padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;">• Tuerca de seguridad</li></ul></div></div><div style="border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Nota de Instalación</h4><p style="font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;">El ancla tipo ojo de llave debe ser utilizada en todo momento en conjunto con los tornillos y las placas igualadoras recomendadas. La placa igualadora es requerida para distribuir correctamente la carga de las retenidas en la estructura de anclaje.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Fijación segura en muros y techos para retenidas            |
| Característica 2 | Rosca inferior con arandela y tuerca de seguridad incluidas |
| Característica 3 | Compatible con placas igualadoras SP-202030G y SP-202050G   |
| Característica 4 | Diseño con ojo de llave para tensado directo de cable       |
| Característica 5 | Galvanizado en caliente para resistencia a corrosión        |
| Característica 6 | Fabricación bajo norma ISO 9000 con peso 1.2 kg             |