



Anclaje de Acero para Barrera Vehicular / Sujeción al Piso / Compatible con Serie XB, XBF y XBS / Instalación Indirecta

SKU: XB-ANCLA Marca: EPCM INDUSTRIAL Categoría: Accesorios

\$1,270.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Anclaje de acero diseñado para la sujeción al piso de barreras vehiculares de la serie XB, XBF y XBS. El componente permite una instalación indirecta que no interfiere con las perforaciones del gabinete de la barrera, preservando la integridad estructural del equipo. Requiere nivelación previa antes del vertido de concreto, con opción de refuerzo mediante varilla en dado de concreto para mejorar la rigidez estructural. El diseño adaptable garantiza compatibilidad con múltiples modelos de barreras vehiculares, facilitando la estandarización de instalaciones en proyectos de control de acceso vehicular.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Uso: Sujeción al piso para barreras vehiculares<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad: Todas las barreras vehiculares Accesspro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Modelos compatibles: XB5000R/L, XB6000RL, XBS500R/L, XBF3000R/L, XBS6MR/L, XBF4MR/L<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tipo de instalación: Indirecta, sin interferencia en perforaciones del gabinete<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Guía de instalación: Video tutorial disponible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Refuerzo opcional: Varilla en dado de concreto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• Función: Sujeción al piso<li style='padding: 6px 0;'>• Método: Instalación indirecta<li style='padding: 6px 0;'>• Requisito previo: Nivelación del anclaje</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de Instalación</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>• Nivelar adecuadamente antes de verter concreto<li style='padding: 6px 0;'>• Opcional: Colocar varilla de refuerzo en dado de concreto</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anclaje de acero resistente para fijación de barreras vehiculares
Característica 2	Compatibilidad universal con toda la línea de barreras Accesspro
Característica 3	Instalación indirecta que preserva la integridad del gabinete
Característica 4	Nivelación previa para asegurar alineación correcta de la barrera
Característica 5	Refuerzo opcional con varilla en dado de concreto para mayor rigidez
Característica 6	Guía en video tutorial para procedimiento de instalación