



Angulo de Sujeción / 5 x 5 cm (2" x 2") / 2 Perforaciones / Acero Pre-Galvanizado

SKU: ANC-HC01    Marca: ANCLO    Categoría: Accesorios y Soportería para Charola

\$47.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;\*><p style='margin-bottom: 16px; color: inherit;\*>Ángulo de sujeción compacto de 5 x 5 cm (2' x 2') con 2 perforaciones, fabricado en acero pre-galvanizado para máxima resistencia a la corrosión. Diseñado para instalaciones eléctricas y sujeción de tuberías en entornos industriales y domésticos. Su construcción robusta permite fijación segura en diversas superficies. Compatible con conduit de pared gruesa, pared delgada y PVC, ofreciendo versatilidad en proyectos de infraestructura eléctrica.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;\*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;\*>Ángulo compacto de 5 x 5 cm (2' x 2') para espacios reducidos</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;\*>Diseño robusto con 2 perforaciones para fijación segura</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;\*>Fácil instalación en múltiples superficies y materiales</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit;\*>Material de acero pre-galvanizado de alta durabilidad</li></ul><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Modelo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>ANCHC01</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Dimensiones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>5 x 5 cm (2' x 2')</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Perforaciones</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>2 perforaciones</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;\*>Material</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;\*>Acero pre-galvanizado</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Aplicaciones</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;\*>Instalaciones Industriales</div></div><div style='flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;\*>Instalaciones Domésticas</div></div><div style='flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;\*>Sujeción de Tuberías</div></div><div style='flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;\*>Instalaciones Eléctricas</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;\*>Compatibilidad</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;\*><div style='flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;\*>Conduit Pared Gruesa</div></div><div style='flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;\*>Conduit Pared Delgada</div></div><div style='flex: 1 1 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;\*><div style='font-weight: 600; color: inherit; margin-bottom: 4px;\*>Conduit PVC</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Característica 1 | Diseño compacto para espacios reducidos          |
| Característica 2 | Compatible con conduit de pared gruesa y delgada |
| Característica 3 | Material de acero pre-galvanizado anticorrosión  |
| Característica 4 | Instalación versátil en múltiples superficies    |
| Característica 5 | Ideal para sujeción de tuberías eléctricas       |
| Característica 6 | Aplicaciones industriales y domésticas           |