



Ángulos de Rack / 19 Pulgadas / 12U / Orificios Roscados / Acero Zinc Plated / 533 mm (21 in) / EIA-310

SKU: PTR242T Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$7,534.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Ángulos de rack diseñados para soportar equipamiento de 19 pulgadas en gabinetes ProTek de bisagra simple y doble. Fabricados en acero al carbono (mild steel) con acabado zinc plated que proporciona resistencia anticorrosiva en entornos industriales y de telecomunicaciones. Los orificios roscados (tapped) permiten el montaje directo de equipos IT sin necesidad de tuercas adicionales, facilitando instalaciones rápidas y seguras. Con una altura de 12U (533 mm / 21 in) y espesor de 2.66 mm, ofrecen la robustez estructural requerida para centros de datos y aplicaciones críticas donde la confiabilidad del montaje es esencial.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporta equipamiento de rack 19 pulgadas estándar EIAOrificios roscados para montaje directo de equipos ITAcero mild steel con acabado zinc plated anticorrosivo12U de altura para gabinetes ProTek simple y doble bisagraEspaciado EIA estándar para equipos de telecomunicacionesEspesor 2.66 mm para alta resistencia estructural</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Altura: 12U (533 mm / 21 in)Material: Acero al carbono (mild steel)Acabado: Zinc platedEspesor: 2.66 mmEstándar: EIA-310</div></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ángulos de rack ProTek PTR242T</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Montaje directo de equipos IT sin necesidad de tuercas adicionales
Característica 2	Acero al carbono con acabado zinc plated para ambientes corrosivos
Característica 3	12U de altura compatible con gabinetes ProTek simple y doble bisagra
Característica 4	Espesor 2.66 mm para alta resistencia estructural bajo carga
Característica 5	Espaciado EIA estándar para equipos de telecomunicaciones y centros de datos
Característica 6	Compatible con equipamiento de rack 19 pulgadas estándar EIA-310