



Anillo de abrazadera de cable / IP44 / Aluminio y acero / -20°C a +55°C / Cables de 10 mm

SKU: 7043355 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$45.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Este anillo de abrazadera de cable está diseñado específicamente para integrarse con las barreras automáticas de las series 615, 620 y 640, proporcionando una solución de gestión de cables profesional para entornos de tráfico vehicular. Su construcción en aluminio y acero con tratamiento de cataforesis y pintura poliéster RAL 2004 asegura durabilidad en condiciones exteriores exigentes. El sistema permite una instalación ágil sin necesidad de herramientas especializadas, reduciendo el tiempo de despliegue en campo. La protección IP44 garantiza el funcionamiento confiable ante presencia de polvo y salpicaduras de agua, mientras que la sujeción dedicada para cables de 10 mm mantiene organizada la instalación eléctrica y previene daños por tensión o abrasión.

Compatibilidad garantizada con barreras series 615, 620 y 640

- Instalación rápida y sencilla sin herramientas especializadas
- Material resistente a la corrosión y a condiciones climáticas adversas
- Sujeción segura optimizada para cables de 10 mm de diámetro

Diseño robusto orientado a uso industrial intensivo y alto tráfico

Grado de protección IP44 contra ingreso de polvo y salpicaduras de agua

Especificaciones técnicas

Alimentación:	230 V ~ ±6% / -10% / 50 Hz
Potencia absorbida:	200-220 W
Corriente absorbida:	1 A
Protección térmica:	120°C

Mecánicas y ambientales

Material: Aluminio y acero

Grado de protección: IP44

Temperatura de funcionamiento: -20°C a +55°C

Sujeción de cable: 10 mm de diámetro

Sistema de seguridad

- Dispositivo antiplastamiento: Regulable
- Desbloqueo manual: Para uso en emergencias

Válvulas by-pass: De seguridad integradas

Compatibilidad

Series compatibles: 615, 620 y 640

Aplicación: Barreras automáticas FAAC

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con barreras series 615, 620 y 640
Característica 2	Instalación rápida sin herramientas especializadas
Característica 3	Material resistente a corrosión y condiciones climáticas
Característica 4	Protección IP44 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 5	Sujeción segura para cables de 10 mm de diámetro
Característica 6	Diseño robusto para entornos industriales intensivos