

Sin imagen disponible

Anillo Raspador de Aceite / Barrera Vehicular FAAC 640 / Repuesto Original / Sellado de Lubricación

SKU: 7095025 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$114.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Anillo raspador de aceite diseñado específicamente para barreras vehiculares FAAC 640. Este componente de sellado garantiza la retención eficiente del fluido hidráulico dentro del sistema, evitando fugas que comprometan el rendimiento operativo. Su construcción con materiales resistentes al desgaste prolonga la vida útil del mecanismo de elevación. La instalación se realiza de forma directa sin necesidad de adaptaciones ni modificaciones estructurales. Mantiene la lubricación adecuada en todas las condiciones de uso, asegurando movimientos suaves y consistentes del brazo de la barrera.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; padding-left: 20px; line-height: 1.8;'>Sellado eficiente que previene pérdida de aceite hidráulicoMantiene lubricación óptima para operación continuaInstalación directa sin modificaciones al mecanismoMaterial resistente al desgaste y degradación por fluidosFabricación conforme a estándares industriales de calidadCompatibilidad exacta con barrera FAAC 640<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Tipo de Producto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Anillo Raspador de Aceite</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Aplicación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Barrera Vehicular FAAC 640</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Referencia Original</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>7095025</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Función Principal</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Sellado y Retención de Aceite</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Instalación</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Directa, Sin Modificaciones</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 5px;'>Estándar de Calidad</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'>Industrial OEM</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sellado eficiente de aceite hidráulico
Característica 2	Mantiene lubricación óptima del sistema
Característica 3	Instalación directa sin modificaciones
Característica 4	Material resistente a desgaste industrial
Característica 5	Compatible con mecanismo FAAC 640
Característica 6	Fabricación con estándares de calidad OEM