



Antena 4G / Frecuencia 700 MHz a 2.7 GHz / Conector SMA Hembra / Uso Exterior / 64 g

SKU: 100400155 Marca: HIKVISION Categoría: Accesorios

\$267.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena 4G diseñada para integrarse con grabadores móviles de la serie compatible, permitiendo la transmisión de video en tiempo real a través de redes celulares. Opera en un rango de frecuencias de 700 MHz a 2700 MHz, lo que asegura compatibilidad con diversas bandas LTE utilizadas por operadores locales. Su conector SMA hembra facilita la instalación directa sin necesidad de adaptadores adicionales. La estructura está preparada para soportar condiciones climáticas adversas, manteniendo el desempeño en entornos móviles exigentes. Con un peso de 64 gramos y dimensiones reducidas, es adecuada para aplicaciones donde el espacio y la ligereza son determinantes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena 4G para transmisión móvil en tiempo real<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de frecuencia: 700 MHz a 2700 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector SMA hembra<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material resistente a condiciones climáticas extremas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatible con serie AEMD5043SD / AE-MD5043(1T/SSD)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño compacto y liviano</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo: Antena 4G<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Función: Transmisión móvil en tiempo real<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Rango de frecuencia: 700 MHz a 2700 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector: SMA hembra<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad: Serie AEMD5043SD / AE-MD5043(1T/SSD)</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones: 45 x 96.5 x 25.5 mm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Peso: 64 g<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Material: Resistente a condiciones climáticas extremas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Diseño: Compacto y liviano</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Antena 4G</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión móvil en tiempo real para monitoreo remoto continuo
Característica 2	Banda ancha 700 MHz - 2.7 GHz compatible con múltiples operadores
Característica 3	Conector SMA hembra para integración directa sin adaptadores
Característica 4	Construcción resistente a condiciones climáticas extremas
Característica 5	Formato compacto de 45 x 96.5 x 25.5 mm para espacios reducidos
Característica 6	Peso de 64 gramos que minimiza carga en soportes móviles