



Antena AM Maestra / Detección 160 a 200 cm (63 a 78.7 in) / Frecuencia 58 kHz / Consumo 48 W / ABS / 1548 x 400 x 130 mm

SKU: CA78L/F1C Marca: Century Categoría: Antenas y Arcos EAS

\$15,547.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Antena maestra de detección acústico-magnética (AM) diseñada para la protección de activos en entornos comerciales. Opera a una frecuencia de 58 kHz con un consumo energético de 48 W, permitiendo una detección efectiva de etiquetas adheribles y rígidas en rangos que varían entre 160 y 200 cm, dependiendo del tipo de tag y las condiciones del entorno. Su estructura en ABS garantiza durabilidad en puntos de salida de alto tránsito, mientras que su arquitectura maestro-esclavo facilita la expansión del sistema con antenas receptoras adicionales. La unidad requiere una alimentación de 120 VCA con una corriente máxima de 0.4 A, y en instalaciones con calidad de energía deficiente se recomienda el uso de un acondicionador de voltaje para asegurar un desempeño óptimo.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0;"><li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Frecuencia de operación: 58 kHz<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Consumo de energía: 48 W<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Corriente máxima: 0.4 A @ 120 VCA<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Material: ABS resistente y duradero<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Dimensiones: 1548 x 400 x 130 mm<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Grosor del marco: 45 mm<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Grosor de la base: 130 mm<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Diseño maestro-esclavo para instalaciones múltiples<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Requiere antena receptora modelo CA78L/F15<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rango de detección con tag adherible R011: 160 a 180 cm entre antenas<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Rango de detección con tags rígidos T010B, T010W y T213: 180 a 200 cm<li style="margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;">Recomendación de acondicionador de voltaje en sitios con energía 110 V deficiente</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Rango detección R011: 160-180 cm<li style="margin-bottom: 6px;">Rango detección T010B/T010W/T213: 180-200 cm</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Material: ABS<li style="margin-bottom: 6px;">Dimensiones: 1548 x 400 x 130 mm<li style="margin-bottom: 6px;">Grosor del marco: 45 mm<li style="margin-bottom: 6px;">Grosor de la base: 130 mm</div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Contenido del Paquete</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Antena AM maestra CA78L/F1C</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño maestro-esclavo escalable para múltiples puntos de salida
Característica 2	Rango de detección ajustable según tipo de tag: 160-200 cm
Característica 3	Consumo energético eficiente de 48 W para operación continua
Característica 4	Construcción en ABS resistente para alta durabilidad operativa
Característica 5	Compatible con tags adheribles, rígidos y de lápiz para diversos activos
Característica 6	Requiere antena receptora CA78L/F15 para funcionamiento completo