



Antena base / 4 Dipolos / 144-160 MHz / 6/9 dBi / 500W / Aluminio

SKU: NPRF224 Marca: NetPoint Categoría: Estaciones Base y Repetidores

\$13,003.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena base profesional con configuración de 4 dipolos diseñada para aplicaciones de comunicación exterior en la banda de 144-160 MHz. Su estructura robusta de aluminio permite operación continua bajo condiciones climáticas adversas, mientras que su diseño de mástil en dos piezas facilita el montaje en la parte superior o lateral de torres. Incluye abrazaderas para instalación en torre y conector N hembra para integración directa con equipos de radiofrecuencia.

Características principales

- Ganancia dual: 6 dBi omnidireccional / 9 dBi direccional
- Rango de frecuencia: 144-160 MHz
- Potencia máxima: 500W
- Material de radiación: Aluminio resistente a corrosión
- Conector: N hembra
- Protección contra rayos: Conexión a tierra DC
- Diseño de mástil: Dos piezas desmontables
- Montaje: Incluye abrazaderas para torre

Especificaciones técnicas

Rango de frecuencia	144 - 160 MHz
Potencia máxima	500 W
Ganancia	6 dBi (omni) / 9 dBi (dir)
Material	Aluminio
Conector	N hembra
Protección	Contra rayos (tierra DC)
Diseño de mástil	Dos piezas
Montaje	Abrazaderas para torre incluidas
Aplicación	Exterior, comunicación banda única

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ganancia dual 6/9 dBi omnidireccional/direccional
Característica 2	Rango amplio 144-160 MHz para banda única
Característica 3	Construcción de aluminio resistente a clima adverso
Característica 4	Diseño de mástil en dos piezas para fácil montaje
Característica 5	Protección contra rayos con conexión a tierra DC
Característica 6	Potencia 500W para alta capacidad de transmisión