



Antena Base de 4 Dipolos, 164-174 MHz

SKU: DB224-C Marca: ANDREW / COMMScope Categoría: Estaciones Base y Repetidores

\$42,022.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Principales Rango de Frecuencia: 164-174 MHz Dipolos: 4 Ganancia: 6 / 9 dB Potencia: 500 Watts Conector: N Macho Resistencia al viento: 129 Km/h Especificaciones Eléctricas Ancho de Banda: 10 MHz Ganancia: 8.1 dBi Ancho de Haz Horizontal: 360° Ancho de Haz Vertical: 16.0° VSWR: 1.5 | Return Loss: 14.0 dB Polarización: Vertical Impedancia: 50 ohm Especificaciones Mecánicas Color: Plata Protección contra rayos: Tierra DC Material del radiador: Aluminio Ubicación del conector RF: Parte inferior Cantidad de conectores RF: 1 Carga de viento: 560.5 N @ 100 mph Velocidad de viento máxima: 129 km/h Incluye Mástil de aluminio de 6.48 metros en dos piezas Abrazaderas para montaje en punta de mástil Kit de montaje DB365-OS para miembros redondos Aplicaciones Sistemas de radio profesional Comunicaciones industriales Servicios públicos Certificaciones ISO 9001:2008 RoHS 2011/65/EU Compliant by Exemption China RoHS SJ/T 11364-2006 Notas de Instalación Requiere montaje lateral con kit DB-5001 Dipolos montados en mástil de aluminio incluido Diseñado para uso al aire libre Dimensiones Longitud: 6477.0 mm (255.0 in) Peso neto: 15.9 kg (35.0 lb)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cobertura horizontal omnidireccional de 360°
Característica 2	Alta resistencia estructural para condiciones climáticas extremas
Característica 3	Montaje optimizado en punta de mástil con kit incluido
Característica 4	Protección contra rayos con tierra DC integrada
Característica 5	Diseño de dos piezas para facilitar instalación y transporte
Característica 6	Ancho de banda de 10 MHz para canales múltiples