



Antena Base UHF / Fibra de Vidrio / 380-400 MHz / 3 dBi / 150W / 35' (89.90 cm) / Resistencia Viento 125 mph (200 kph)

SKU: FRX-380 Marca: LAIRD Categoría: Estaciones Base y Repetidores

\$12,894.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Antena base UHF diseñada para estaciones de comunicaciones de radio portátil en modo talkaround, construida en fibra de vidrio con radiador de latón de alta durabilidad. Opera en el rango de 380-400 MHz con polarización vertical y patrón de radiación omnidireccional que proporciona cobertura uniforme en 360°. Incluye cable pigtail integrado de 12' (30.5 cm) con conector N hembra para instalación directa, eliminando la necesidad de adaptadores adicionales. Su carcasa de fibra de vidrio y resistencia al viento de 125 mph (200 kph) la hacen ideal para despliegues en exteriores exigentes.

Características Principales

- Radiador de latón de alta durabilidad para larga vida útil
- Cable pigtail integrado de 12' (30.5 cm) para conexión simplificada
- Diseño omnidireccional con haz E-plane de 40° para cobertura uniforme
- Polarización vertical optimizada para recepción de comunicaciones portátiles
- Hardware de montaje en tubo terminal incluido para despliegue inmediato
- Carcasa de fibra de vidrio resistente a condiciones climáticas adversas

Especificaciones Técnicas

- Rango de Frecuencia: 380 - 400 MHz
- Potencia Máxima: 150 Watts
- Ganancia: >3 dBi
- Ancho de Banda: >20 MHz
- Resistencia al Viento: >125 mph (200 kph)
- Peso: >1.19 lb (0.54 kg)
- VSWR: <1.5:1
- Longitud: >35' (89.90 cm)
- Impedancia: <50 Ohms
- Material: Fibra de vidrio
- Tipo de Montaje: Tubo terminal
- Ángulo de Haz E-Plane: <40°
- Patrón de Radiación: Omnidireccional

Estaciones base de comunicaciones

Comunicaciones de radio portátil (talkaround)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radiador de latón de alta durabilidad para larga vida útil
Característica 2	Cable pigtail integrado de 12' (30.5 cm) para conexión simplificada
Característica 3	Diseño omnidireccional con haz E-plane de 40° para cobertura uniforme
Característica 4	Polarización vertical optimizada para recepción de comunicaciones portátiles
Característica 5	Hardware de montaje en tubo terminal incluido para despliegue inmediato
Característica 6	Carcasa de fibra de vidrio resistente a condiciones climáticas adversas