



SKU: 1486 Marca: TRAM BROWNING Categoría: Estaciones Base y Repetidores

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Especificaciones dentro del rango de 406 a 512 MHz mediante modificación de su longitud física. Ofrece una ganancia de 6.5 dB que mejora significativamente la calidad de recepción en entornos profesionales de comunicación. Su estructura soporta potencias de hasta 200 watts y está diseñada para resistir condiciones climáticas severas, incluyendo vientos de hasta 193 km/h. El ajuste requiere verificación mediante hoja de ajuste proporcionada, con dimensiones precisas para cada frecuencia objetivo.

Características principales

- Ajuste preciso por frecuencia con hoja de verificación incluida
- Recepción optimizada con 6.5 dB de ganancia
- Resiste vientos de hasta 193 km/h sin degradación
- Ancho de banda configurable según rango operativo
- Conector UHF hermético para instalación directa
- Estructura de fibra de vidrio de alta durabilidad

Especificaciones técnicas

Rango de Frecuencia	Potencia Máxima	Resistencia al Viento	Materiales	Tipo de Banda	Ancho de Banda
406 - 512 MHz	>200 W	>193 km/h (120 mph)	Fibra de vidrio	Ajustable	30 MHz de ancho
406 - 430 MHz	>200 W	>193 km/h (120 mph)	Fibra de vidrio	Ajustable	30 MHz de ancho
430 - 440 MHz	>200 W	>193 km/h (120 mph)	Fibra de vidrio	Ajustable	30 MHz de ancho
440 - 450 MHz	>200 W	>193 km/h (120 mph)	Fibra de vidrio	Ajustable	30 MHz de ancho
450 - 512 MHz	>200 W	>193 km/h (120 mph)	Fibra de vidrio	Ajustable	30 MHz de ancho

Dimensiones

Ajuste por frecuencia

Verificación

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste preciso por frecuencia con hoja de verificación incluida
Característica 2	Recepción optimizada con 6.5 dB de ganancia
Característica 3	Resiste vientos de hasta 193 km/h sin degradación
Característica 4	Ancho de banda configurable según rango operativo
Característica 5	Conector UHF hembra para instalación directa
Característica 6	Estructura de fibra de vidrio de alta durabilidad